

Lepsze wnetrze



KATALOG PRODUKTÓW **2020**

II edycja

Obowiązuje od dnia 01.09.2020
Ceny PLN



STYLOWY KOMPROMIS KOLORU

**DWIE
POWIERZCHNIE** LAMINAT
OKLEINA NATURALNA



SPIS TREŚCI

OZNACZENIA SYMBOLI	5
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH	6
KOLORYSTYKA - NOWE KOLORY	7
SYSTEM REVES	10
SYSTEM REKUPERACJI	11

DRZWI WEWNĘTRZNE

MALOWANE

CLASSIC, CLASSIC LUX	12
FIORD	14
CAMBIO	16
NORTE	18
SIMPLE	20
SUBLIME	22
TIARA	24
ESTATO	26
VERTIGO	28
VILANO	30
MODERN	32
ANMI - NOWOŚĆ	34

ECO TOP | HIGH TOP

ARCO - NOWA KOLORYSTYKA	36
INTER-AMBER	38

UNI MAT PLUS

HAPTIC	40
--------------	----

LAMISTONE | SILKSTONE | LAMINOWANE

FIORI - NOWOŚĆ	42
IMPULS	44
ETIUDA	46
SONATA	48
PRADO	50
FORTIMO	52
INVERNO	54
NOSTRE	56
MONA	58
SEMPRE	60
SEMPRE ALU	62
SEMPRE ONDA	64
DECO	66
DECO INVEST	68
SEMPRE VERSE	70
PASSO	94

FORNIROWANE

SEMPRE LUX	72
SEMPRE INSERTO	74
SEMPRE SENSE	76
ESPINA	78
DECO LUX	80
ETIUDA LUX	82
FORTIMO LUX	84
SONATA LUX - NOWOŚĆ	86
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	88
INTERSOLID II	90
VITTORIA-W	92
PASSO	94
CALYPSO	96
SABIA	98
ESTATO LUX	100

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	102
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY	104
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM	106
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI	107

DRZWI SPECJALNE

LUMEN	108
SKŁADANE	110
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	112
HIGRO	114
GAMMA	116

OŚCIEŻNICE

STAŁA MDF	118
STAŁA POL-SKONE	119
REGULOWANA SYSTEM DIN	120
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE	121
STAŁA METALOWA LUMEN	122
REGULOWANA METALOWA LUMEN	123
STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE	124
REGULOWANA METALOWA DIAGONAL	125
SYSTEM POL-SKONE	125
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE	126
REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE	127
STAŁA SYSTEM DUO	128
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO	129
REGULOWANA SYSTEM DUO	130
REGULOWANA VERTIGO	131
STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE	132
REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE	133
SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE	134
OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY SYSTEM POL-SKONE	135
REGULOWANA SYSTEM REVES	136
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY	137
METALOWEJ STAŁEJ	137
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE	138

LISTWY	139
LISTWY PRZYPODŁOGOWE	139
TUNELE / ZABUDOWA MURU	140
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO	142
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ	143
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE	143
BULAJE	144
KORONY	144
OPCJE WENTYLACJI	145
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ	148
AKCESORIA	149
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH	151

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER PLUS	154
CERBER PLUS RC2	156
CERBER PLUS RC2 - NOWOŚĆ	158
B-30/C-30	160
RC3	162
RC4	164
RC4 EI30 - NOWOŚĆ	166
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH	168
OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	169

DRZWI ZEWNĘTRZNE

ARGALI	170
SATURN	172
ELEGANT PLUS	174
ELEGANT INOX	176
NAŚWIETLA	178
KOLORYSTYKA	178

FABRYKI POL-SKONE



Z1 LUBLIN



Z4 LUBLIN



Z2 NIEMCE



Z3 BIŁGORAJ

ATUTY FIRMY



Najwyższa jakość oparta na drewnie

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Wyroby są projektowane z myślą, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów. Produkcja opiera się na materiałach wytwarzanych we **własnych tartakach** (Fabrykach w Niemcach i Biłgoraju), dzięki czemu POL-SKONE zapewnia **solidną drewnianą konstrukcję wyrobów**.



Ludzie

POL-SKONE to marka o 30-letniej historii. **Ludzie** ją tworzący są gwarantem wiedzy, kompetencji i potencjału innowacyjnego. Od początku istnienia firma buduje przyjazne **relacje** z kontrahentami, tak aby utrzymywać opinię zaufanego sprzedawcy i stabilnego partnera biznesowego. **Potrzeby Klientów są dla POL-SKONE priorytetem**.



Innowacyjność

Firma POL-SKONE jest otwarta na innowacyjność oraz zmiany w zakresie technologii i wzornictwa. Stale poszerza swoją ofertę o kolejne produkty, które wyznaczają **nowe kierunki rozwoju marki i branży** oraz wpisują się w najnowsze trendy wnętrzarskie.



Kompleksowa oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma POL-SKONE oferuje zarówno produkty dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jej portfolio produktowe buduje gama ponad 100 modeli drzwi w wielu wariantach - **wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych oraz futryn drewnianych, metalowych i aluminiowych**. W asortymencie firmy znajdują się również **okna drewniane** – także przeciwpożarowe. Wszystkie wyroby są badane i testowane w laboratoriach i spełniają odpowiednie normy określone przepisami.



Szeroka kolorystyka

Skrzydła POL-SKONE występują w szerokiej gamie kolorów i struktur. W ofercie dostępne są zarówno **drzwi malowane**, jak i wykończone **okleinami naturalnymi oraz syntetycznymi**. W trosce o środowisko naturalne stosowane są ekologiczne farby wodorozcieńczalne oraz komponenty pochodzące od czołowych dostawców reprezentujących wysokie standardy produkcji. Produkty firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrza w każdym stylu.



Certyfikat FSC®

Na przestrzeni 30 lat firma POL-SKONE otrzymała wiele nagród i certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług i produktów. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest **międzynarodowy Certyfikat FSC®** (Forest Stewardship Council®) nadawany wyłącznie producentom spełniającym **ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne**. Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie warstwa
o strukturze „plastra miodu”



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
otworowana



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie płyta wiórowa
pełna



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
drewno klejone
warstwowo




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
wysokiej jakości
płyta MDF




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja
POL-SKONE

WYMIARY

Standardowe wymiary skrzydeł wewnętrzzłokalnych znajdują się na str. 6 (niektóre modele są dodatkowo dostępne w wymiarach niestandardowych). Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.



„60”-„110”
DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)



„120”-„180”
DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

WYPEŁNIENIA



„plaster miodu”



płyta wiórowa
otworowana



płyta wiórowa
pełna

ATRYBUTY



NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
nowe produkty w ofercie
POL-SKONE



SZYBKA REALIZACJA
produkcja drzwi zajmuje
10 dni roboczych
+ dostawa do kontrahenta



BESTSELLER
modele drzwi najchętniej
kupowane przez klientów



WYBÓR INWESTORÓW
produkty polecane
przez specjalistów

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Unikalny system Harmony wyróżnia się zastosowaniem ościeżnicy ukrytej w ścianie. W ofercie POL-SKONE znajdują się także drzwi w systemie przesuwany.



SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada felc
(wcięcie, wręb), które
zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła
tworzy jednolitą
płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM REVES
skrzydło posiada odwrotny
felc (wcięcie, wręb), który
tworzy jednolitą płaszczyznę
z ościeżnicą



SYSTEM HARMONY
system ościeżnicy ukrytej
w ścianie



SYSTEM PRZESUWNY
możliwość zastosowania
w systemie przesuwany

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują się drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.



dźwiękoizacyjność




ognioodporność



antywlamaniowość



klasa mechaniczna
II, III lub IV



przenikalność cieplna



dymoszczelność




odporność na warunki
klimatyczne



RTG

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH





skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)					wysokość w przyłdze
618	718	818	918	928* (mm)	2020 (mm)


*szerokość „90 plus”

Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – str. 118-137




szerokość (Ss)					wysokość
625	725	825	925	950* (mm)	2040 (mm)


WYSOKOŚĆ KLAMKI



Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła




Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła




Wysokość klamki dla modeli: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości




Wysokość klamki dla modeli: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME




Wysokość klamki dla modeli: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe: strona z widocznymi zawiasami




drzwi prawe: strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania




drzwi lewe




drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane do wewnątrz
prawe




otwierane do wewnątrz
lewe

drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe: skrzydło główne lewe - prawa blokada




drzwi prawe: skrzydło główne prawe - lewa blokada

drzwi REVES – kierunki otwierania




otwierane do wewnątrz
prawe




otwierane do wewnątrz
lewe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania





otwierane na zewnątrz
lewe




otwierane na zewnątrz
prawe

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ



wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK



standard



opcja - łączenie pod kątem 90°
(dotyczy ościeżnicy DIN wersja B,
ościeżnicy DUO i DIN DUO)



Adresy autoryzowanych
ekip montażowych
na www.pol-skone.eu



Zobacz filmy
z instrukcjami
montażu

Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

KOLORYSTYKA SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



120 biały



121 dąb



132 orzech



135 dąb angielski



141 dąb Salinas



158 dąb miodowy



159 dąb delano

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.



148 jesion kawowy

UNI MAT PLUS


Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.



640 grafit




641 titano



642 biały



643 beż



644 czarny

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



230 dąb gran



254 antracyt Royal H



255 jesion polski H



276 dąb polski



292 kasztan Royal



293 antracyt Royal



294 jesion Royal



295 merbau Royal



296 jesion polski



297 nugat Royal



298 merbau Royal H



299 jesion Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm*

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.



976 dąb polski



993 antracyt Royal



994 jesion Royal



995 merbau Royal



996 jesion polski




997 nugat Royal

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzewianej np. w hotelach, biurach.



LAMINOWANE

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzewianej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.



* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

GRUPA A



311 jasny dąb 312 limba 334 dąb europejski

GRUPA B



424 teak 431 dąb naturalny 432 orzech średni 433 orzech czarny


GRUPA C




370 dąb bielony 378 limba biała

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach



000 biały (NCS s0500-N)



001 biały (RAL 9003)



kolory palet RAL i NCS

BLACK



002 czarny (RAL 9005)

*kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym


PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 138

GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat																													
6020 7002 7042 8000																													
GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat																													
1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018																													
GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat																													
1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012																													
GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat																													
1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024																													
GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat																													
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037																													

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.



SYSTEM REVES



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka;
skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, SONATA, IMPULS, INTER-AMBER, HAPTIC, DECO, DECO LUX, VILANO, INVERNO. Drzwi spełniają wymagania normy PN-EN 14351-2:2018-2.


Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.



zawias kryty DUO, kolor srebrny
- system DUO



zawias kryty TE, kolor srebrny
- system REVES



W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
SYSTEM REVES - zawias kryty TE



skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

CENA SKRZYDŁA REVES:

+200/246,00 do ceny wybranego modelu
dostępnego w systemie REVES
Cena ościeżnicy REVES: str. 136

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm),
na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej
(rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej **100/123,00**

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **120/147,60**
(zalecany trzeci zawias)

trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. „60”-„80” **165/147,60**

zamiana zawiasu standardowego kolor chrom satyna
na kolor biały lub czarny (cena za 1 szt.) **80/98,40**

zamiana zamka standardowego kolor srebrny na
kolor czarny lub złoty polerowany **20/24,60**


drzwi wyższe o 50 mm **+10%**

drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm bez dopłaty

maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2138 mm

Zobacz
więcej
inspiracji






DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM **REKUPERACJI**



skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI, VILANO, VERTIGO.



Skrzydła drzwiowe są krótsze o 20 mm od standardowej wysokości, tj. 2000 mm (sys. przylgowy) i 2020 mm (sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2030 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeżnica pozostaje standardowej wysokości.



Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeżnicy jako kompletu.



skrót rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi CLASSIC, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CLASSIC CLASSIC LUX

od **303**/372,69

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Model CLASSIC posiada powierzchnię z widoczną strukturą drewna wykończoną farbami wodnymi, natomiast CLASSIC LUX ma gładką powierzchnię wykończoną farbami akrylowymi.

Brak możliwości wykonania drzwi CLASSIC w systemie bezprzylgowym.



ramka, szklenie



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CLASSIC LUX, wzór 0156, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	00	01SM	01S6
CLASSIC	powierzchnia skrzydła ze strukturą drewna (sys. przylgowy)		
BIAŁY NCS s0500-N	303/372,69	430/528,90	551/677,73
CLASSIC LUX	powierzchnia skrzydła gładka (sys. przylgowy lub bezprzylgowy)		
BIAŁY RAL 9003	472/580,56	600/738,00	757/931,11
CZARNY RAL 9005	672/826,56	-	-

KOLORYSTYKA



000
biały
(NCS s0500-N)

001
biały
(RAL 9003)
CLASSIC LUX

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Classic Lux 00
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003
i NCSs 0500-N) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE



CLASSIC LUX

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30

sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **472/580,56**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego





profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

od **520**/639,60

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji





drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO



WERSJA	00	02	03SD	04	05
BIAŁY RAL 9003	520/639,60	625/768,75	625/768,75	625/768,75	625/768,75
CZARNY RAL 9005	720/885,60	825/1014,75	825/1014,75	825/1014,75	825/1014,75

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Cambio oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm		zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat		sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym		wzmocnienie pod samozamykacz
DODATKOWE (za dopłatą)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
system REVES (wersja 00)	200/246,00	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00	podcięcie wentylacyjne
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	szkło hartowane: wersja 02, 04, 05
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit
		szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm



drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

NORTE

od **520**/639,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną farbami UV z palety RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil skrzydła



drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

W00

520/639,60

W01

646/794,58

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA




kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy
drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	10/12,30
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SIMPLE

od **520**/639,60
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Powierzchnię skrzydła zdobią poziome frezowania.



widok frezowania



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji





drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01	02	03	04
BIAŁY RAL 9003	520/639,60	646/794,58	751/923,73	646/794,58	646/794,58
CZARNY RAL 9005	720/885,60	846/1040,58	951/1169,73	846/1040,58	846/1040,58

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego białego (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło białe mat lub przezroczyste o grubości 4 mm dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane białe mat o grubości 4 mm		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 10/12,30
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	sys. przylgowy kolekcja BLACK: bez dopłaty
system REVES (wersja 00)	200/246,00	zmiana koloru zamka na kolor czarny 20/24,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 40/49,20
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 25/30,75
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	wzmocnienie pod samozamykacz 20/24,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		zabezpieczenie dolnego ramienia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 30/36,90
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
		podcięcie wentylacyjne 100/123,00
		obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 45/55,35
		szkło hartowane (wersja 03, 04) 45/55,35
		szkło hartowane przezroczyste o grubości 4 mm (wersja 01, 02) +10%



drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od **680**/836,40
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorach B7-B9



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzorach B10-B12



frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 4 mm we wzorach A1-A3 i B2-B6




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SUBLIME, wzór B10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SYSTEM PRZYLGOWY



WERSJA	A0	A1	A2	A3	B2	B4	B6
BIĄŁY RAL 9003	680/836,40	730/897,90	730/897,90	760/934,80	730/897,90	730/897,90	760/934,80
CZARNY RAL 9005	880/1082,40	930/1143,90	930/1143,90	960/1180,80	930/1143,90	930/1143,90	960/1180,80


SYSTEM PRZYLGOWY



WERSJA	B7	B8	B9	B10	B11	B12
BIĄŁY RAL 9003	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80
CZARNY RAL 9005	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80



OPCJE WENTYLACJI
wersja B12szczelina
tuleje
wentylacyjne

KOLORYSTYKA

Dotyczy skrzydeł Sublime
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.KOLORYSTYKA
OPCJONALNAdopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE





WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
wzory B7-B9 szerszy frez, wzory B10-B12, A1-A3, B2-B6 węższy frez	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
system REVES	200/246,00
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	15/18,45
typ T dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	60/73,80
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TIARA

od **762/937,26**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Na powierzchni skrzydła dekory aluminiowe w kolorze chrom-mat lub czarnym.



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 150



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W01	W02	W05	W07
BIAŁY RAL 9003	762/937,26	762/937,26	901/1108,23	762/937,26
CZARNY RAL 9005	1062/1306,26	1062/1306,26	1201/1477,23	1062/1306,26




WERSJA	W03	W04	W06	W08
BIAŁY RAL 9003	762/937,26	762/937,26	762/937,26	762/937,26
CZARNY RAL 9005	1062/1306,26	1062/1306,26	1062/1306,26	1062/1306,26



laminowane obrzeże skrzydła
w kolorze czarnym, grafit
lub szarym – opcja
(nie dot. powierzchni BLACK)

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Tiaa
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego białego (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
kolekcja BLACK: standard blacha czolowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
wersja W08: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
system REVES	200/246,00
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30

sys. przylgowy kolekcja BLACK:	
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W08)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W08)	40/49,20
zabezpieczenie dolnego ramienia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, złoty połysk, chrom połysk	bez dopłaty
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00



drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **767**/943,41
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema malowanymi płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3. Wzory A01, A02, A03 posiadają szybę hartowaną w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm.

W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.



frezowanie na powierzchni skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)



szyba w kolorze czarnym – opcja

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	A01	A02	A03	B1	B2	B3
	849/1044,27	849/1044,27	849/1044,27	767/943,41	767/943,41	767/943,41



WERSJA	A01	A02	A03
	1007/1238,61	1112/1367,76	1164/1431,72

KOLORYSTYKA




KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03) 25/30,75
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03) 20/24,60
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03) bez dopłaty
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03) bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03) +20%
DODATKOWE (za dopłatą)		wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
rozmiar „100”	+20%	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:		wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm +10%
typ C dla szer. „60”-„80”	15/18,45	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm +20%
typ T dla szer. „60”-„80”	17/20,91	podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) 30/36,90
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” 100/123,00
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.)	10/12,30	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” 100/123,00
sys. przylgowy kolekcja BLACK:		szysza hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz +10%
zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	60/73,80	system przesuwany (nie dot. wersji A01) str. 102-107
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 100/123,00
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	40/49,20	



drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.



ramka



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



WERSJA	W00	OSD	W02	W02S1
BIAŁY RAL 9003	1200/1476,00	1200/1476,00	1200/1476,00	1200/1476,00
CZARNY RAL 9005	1400/1722,00	-	1400/1722,00	-



WERSJA	W03	W03S1	W03S2	W03S3
BIAŁY RAL 9003	1200/1476,00	1200/1476,00	1200/1476,00	1200/1476,00
CZARNY RAL 9005	1400/1722,00	-	-	-

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)



002
czarny
(RAL 9005)

Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02, W03 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE

szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
nie można zastosować szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” **+20%**
trzeci zawias w skrzydle:
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” **15/18,45**
kryty DUO dla szer. „60”-„80” **80/98,40**

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) **10/12,30**
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) **20/24,60**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm **+10%**
podcięcie wentylacyjne **30/36,90**



drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami z palety RAL i NCS.



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



profil ramki

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	OSD
BIAŁY RAL 9003	1200/1476,00	1200/1476,00
CZARNY RAL 9005	1400/1722,00	-

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydła Vilano W00
oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
system REVES (wersja W00)	200/246,00
trzeci zawias w skrzydle:	
typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN

od **1200**/1476,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.



profil ramiaka skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



opaska i korona malowana

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	01	01 S6	02	02 S6
BIAŁY RAL 9003	1200/1476,00	1400/1722,00	1200/1476,00	1400/1722,00
CZARNY RAL 9005	1400/1722,00	-	1400/1722,00	-



WERSJA	05	05 S8	08	08 S10
BIAŁY RAL 9003	1200/1476,00	1400/1722,00	1200/1476,00	1400/1722,00
CZARNY RAL 9005	1400/1722,00	-	1400/1722,00	-

KOLORYSTYKA



Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.


KOLORYSTYKA OPCJONALNA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło białe mat lub przeźnne o grubości 4 mm
szprosy drewniane
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
trzeci zawias w skrzydle:
typ K, typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ANMI

od **860**/1057,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.



frezowanie na powierzchni skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00 biały RAL 9003	W00 szary RAL 7047	W00 beż NCSs 2005 Y50R	W00 czarny RAL 9005
skrzydło	860/1057,80	860/1057,80	860/1057,80	1060/1303,80

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001
biały
(RAL 9003)

005
beż
(NCSs 2005 Y50R)

006
szary
(RAL 7047)

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN ANMI

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana
DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICA DIN ANMI



	drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały, szary, beż	BLACK czarny
ZP1A	75-85	522/642,06	711/874,53
ZP1B	85-95	522/642,06	711/874,53
ZP2	95-120	542/666,66	738/907,74
ZP3	120-140	562/691,26	767/943,41
ZP4	140-160	575/707,25	784/964,32
ZP5	160-180	605/744,15	823/1012,29
ZP6	180-200	623/766,29	848/1043,04
ZP7	200-220	645/793,35	878/1079,94
ZP8	220-240	670/824,10	912/1121,76
ZP9	240-260	694/853,62	946/1163,58
ZP10	260-280	726/892,98	985/1211,55
ZP11	280-300	762/937,26	1038/1276,74

OŚCIEŻNICA DIN DUO ANMI

	drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały, szary, beż	BLACK czarny
ZD1	75-80	834/1025,82	1009/1241,07
ZD2	80-85	834/1025,82	1009/1241,07
ZD3	85-95	834/1025,82	1009/1241,07
ZD4	95-120	851/1046,73	1033/1270,59
ZD5	120-140	861/1059,03	1052/1293,96
ZD6	140-160	873/1073,79	1070/1316,10
ZD7	160-180	884/1087,32	1092/1343,16
ZD8	180-200	903/1110,69	1118/1375,14
ZD9	200-220	920/1131,60	1143/1405,89
ZD10	220-240	937/1152,51	1170/1439,10
ZD11	240-260	950/1168,50	1194/1468,62
ZD12	260-280	968/1190,64	1221/1501,83
ZD13	280-305	989/1216,47	1261/1551,03

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T w kolorze czarnym	
sys. bezprzylgowy kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	40/49,20
trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„80”	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	10/12,30
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	bez dopłaty
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamiana zawiasu na kolor czarny (do 1 szt.)	60/73,80 bez dopłaty
zmiana koloru zamka na kolor czarny	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **485/596,55**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP, SILKSTONE. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Usłojenie płycin poziome we wzorach W02, W03, W07, W08, pionowe we wzorach W05, W06.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55	555/682,65	485/596,55	485/596,55	485/596,55	485/596,55	555/682,65	485/596,55
LAMISTONE SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35	615/756,45	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	615/756,45	545/670,35



WERSJA	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55	555/682,65	485/596,55	485/596,55	485/596,55	485/596,55	485/596,55	485/596,55
LAMISTONE SILKSTONE	545/670,35	545/670,35	545/670,35	615/756,45	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35	545/670,35

KOLORYSTYKA



ECO TOP	120 biały	121 dąb	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas	158 dąb miodowy	159 dąb delano
SILKSTONE	276 dąb polski	293 antracyt Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski			
NOWA KOLORYSTYKA							
LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	244 czarny	289 szary	531 antracyt	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
standard – szyba hartowana	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	szkło laminowane VSG 22.4 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby):
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„90” – 3 szt.)	wersja W02 18/22,14
brak możliwości zastosowania samozamykacza	wersja W2D 126/154,98
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	wersja W5S 56/68,88
	wersje W6S1, W6S2, W6S3, W07S1, W07S3 49/60,27
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%



drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTER-AMBER

od **169**/207,87
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Układ usłojenia na powierzchni skrzydła jest pionowy, a na panelach, w zależności od wzoru, pionowy (wzór A) lub poziomy (wzór C, F).



szpros AS4

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP	169/207,87	209/257,07	354/435,42	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49
HIGH TOP	169/207,87	209/257,07	354/435,42	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49	363/446,49



WERSJA	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	363/446,49	363/446,49
HIGH TOP	370/455,10	370/455,10	370/455,10	370/455,10	363/446,49	363/446,49

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE

szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm
wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy
drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO
chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) 40/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) 80/98,40
system REVES (wersja A00, C00, F00) 200/246,00
skrót rekuperacyjny bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 100/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 120/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) 20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) 40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym) 20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF) +10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF) +20%
podcięcie wentylacyjne 30/36,90
szkło hartowane (dot. 1 szyby):
wersja C, F 65/79,95
wersja 04SD, 05SD 45/55,35
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

HAPTIC

od **269/330,87**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	00	02	04	05	03SD
	269/330,87	365/448,95	439/539,97	439/539,97	439/539,97

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640	641	642	NOWOŚĆ 643	NOWOŚĆ 644
	grafite	titano	biały	beż	czarny



OŚCIEŻNICE



SYSTEM przylgowy				
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa
SYSTEM bezprzylgowy				
	regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm		
wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20	
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40	
system REVES (wersja 00)	200/246,00	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		
typ B, typ D, typ K, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60	
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20	
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75	
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60	
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty	
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	+10%	
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	+20%	
podcięcie wentylacyjne	30/36,90	
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	45/55,35	
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%	




drzwi FIORI, wzór W02S2P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORI

595/731,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE.
Ramiaki pionowe i poziome tej samej grubości 40 mm.



specjalna fazka na połączeniu
ramiaka pionowego i poziomego

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02	W02P	W02S2P
	595/731,85	595/731,85	595/731,85

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	244 czarny	250 dąb terra	258 biały
SILKSTONE	NOWOŚĆ 230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy		
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN
SYSTEM bezprylgowy		
	stała DUO	regulowana DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braź mat lub przeźierne o grubości 4 mm	zamek w kolorze czarnym system przylgowy 10/12,30
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zmiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 10/12,30
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
	szkło laminowane VSG 22.4 mleczne lub przeźierne (dot. 1 szyby) 18/22,14
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
	zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk bez dopłaty



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **299/367,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki




ościeznica

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06	W07	W12 D1	W12	W13	W14
SILKSTONE LAMISTONE CPL	299/367,77	358/440,34	431/530,13	431/530,13	431/530,13	431/530,13	358/440,34	431/530,13	622/765,06	787/968,01
SILKSTONE CPL	524/644,52	583/717,09	656/806,88	656/806,88	656/806,88	656/806,88	583/717,09	656/806,88	847/1041,81	1012/1244,76

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240
wiąz bielony V

241
wiąz piaskowy V

242
wiąz szary V

243
dąb delano

244
czarny

247
industry 1

248
industry 2

249
industry 3

250
dąb terra

258
biały

260
biały dąb

263
orzech premium

265
wenge

289
szary

531
antracyt

SILKSTONE

230
dąb gran

276
dąb polski

292
kasztan Royal

293
antracyt Royal

294
jesion Royal

295
merbau Royal

296
jesion polski

297
nugat Royal

SILKSTONE
CPL
0,5 mm

976
dąb polski

993
antracyt Royal

994
jesion Royal

995
merbau Royal

996
jesion polski

997
nugat Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
PRZYLGOWY

SYSTEM
REVES

SYSTEM
BEZPRZYLGOWY

stała z MDF

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO



stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
szkło biały/brąz mat lub przezerne o grubości 4 mm		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)	25/30,75
szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13, W14)	20/24,60
wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji W13, W14) (nie dot. ość. stałej z MDF)	+10%
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji W13, W14) (nie dot. ość. stałej z MDF)	+20%
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	wersja W13, W14 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	wersja W13, W14 drzwi wyższe o 100 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	+10%
system REVES (wersja W01)	200/246,00	wersja W13, W14 drzwi wyższe o 200 mm (nie dot. ość. stałej z MDF)	+20%
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00	system przesuwny (nie dotyczy wersji W13, W14)	str. 102-107
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	szkło hartowane:	
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		wersje W02, W12D1	45/55,35
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	wersje W06, W07, W12	65/79,95
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	szkło hartowane przezerne o grubości 4 mm	+10%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	20/24,60		
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	40/49,20		

45



drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA

od **299/367,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4.

Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.



aluminiowe listwy dekoracyjne



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym



opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym



górna krawędź skrzydła bez przyłgi









Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeznica stała SYSTEM POL-SKONE

								
WERSJA	B0	B1	B2	B3	B4	A01	A02	A03
	299/367,77	509/626,07	509/626,07	509/626,07	509/626,07	684/841,32	684/841,32	684/841,32

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL									
	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dąb terra
SILKSTONE									
	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt			
NOWOŚĆ									
	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	292 kasztań Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal		
									
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H				

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE			
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm		wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	25/30,75
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+20%
DODATKOWE (za dopłatą)			
rozmiar „100”	+20%	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
rozmiar „110” (dot. wersji B1, B2, B3, B4)	+40%	wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02, A03)	100/123,00	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	+10%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	+20%
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):		podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1, B2, B3, B4)	30/36,90
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100”	100/123,00
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100”	100/123,00
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0, B4)	20/24,60	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna	+10%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0, B4)	40/49,20	zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: wersja B1-B4	60/73,80
		wersja A01-A03	70/86,10
		system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 102-107



drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

od **601**/739,23
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)



ościeżnica VERTIGO, panel górny



dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) – str. 150




laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO



WERSJA	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8
	601/739,23	601/739,23	601/739,23	647/795,81	601/739,23	601/739,23	601/739,23

KOLORYSTYKA




LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dąb terra
	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	267 wiąz bielony H	268 wiąz piaskowy H	269 wiąz szary H		
	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	292 kasztan Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal		
SILKSTONE	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H				

OŚCIEŻNICE

SYSTEM REVES	SYSTEM przylgowy					
		stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa
	SYSTEM bezprzylgowy					
		stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa
						regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8) 20/24,60
		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8) 40/49,20
		wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
		podcięcie wentylacyjne 30/36,90
		obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy) 60/73,80
		dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk bez dopłaty
		obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100”	+20%	
system REVES	200/246,00	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	
trzeci zawias w skrzydle:		
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40	



drzwi PRADO, wzór W07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PRADO

725/891,75

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. **Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.**



łączenie opasek pod kątem 90°
za dopłatą



panel poziomy i pionowy, szklenie
za dopłatą



górna krawędź skrzydła bez przylgi

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PRADO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO, opaski pod kątem 90°



WERSJA	W01	W02	W03	W04
	725/891,75	725/891,75	725/891,75	725/891,75



WERSJA	W05	W06	W07
	725/891,75	725/891,75	725/891,75

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	250 dąb terra
	NOWOŚĆ 230 dąb gran	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	
SYSTEM bezprzylgowy				
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe mat lub przezierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”-„80”
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	15/18,45 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („70” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne 30/36,90 szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%



FORTIMO

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



szklenie

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie pionowe.

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN








WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
biały 258	805/990,15	805/990,15	805/990,15	805/990,15
pozostałe kolory	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	NOWOŚĆ 258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium
	265 wenge	289 szary	531 antracyt						
SILKSTONE	NOWOŚĆ 230 dąb gran	276 dąb polski	292 kasztan Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
	szkło hartowane brąz, grafit lub przeierne o grubości 4 mm +10%



drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

760/934,80

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.



profil listwy



drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	00	OSD	01	01SD
	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal			



OŚCIEŻNICE



SYSTEM przyłgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzyłgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane białe o grubości 4 mm		
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzyłgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
DODATKOWE (za dopłatą)		
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały (do 1 szt.) 10/12,30
system REVES (wersja 00, 01)	200/246,00	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
trzeci zawias w skrzydle:		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzyłgowy) bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm +20%
		podcięcie wentylacyjne 30/36,90



NOSTRE

760/934,80

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.



listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi NOSTRE, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	OSD	01	01SM	01SD
	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80



WERSJA	02	02S1	02S3	03	03SD
	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240

wiąz bielony V

241

wiąz piaskowy V

242

wiąz szary V

243

dąb delano

244

czarny

250

dąb terra

258

biały

263

orzech premium

289

szary

531

antracyt

NOWOŚĆ

230

dąb gran

276

dąb polski

295

merbau Royal

SILKSTONE

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE



regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
	szkło biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
	wersje OSD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
	zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
		drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
		drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
		podcięcie wentylacyjne	30/36,90



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

MONA

od **750/922,50**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2).



panel w kolorze czarnym



czarna szyba



drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W01 z czarnym panelem	W02 z czarnym panelem	W01S1 z czarną szybą	W02S2 z czarną szybą
biały 258	805/990,15	805/990,15	805/990,15	805/990,15
pozostałe kolory	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

243
dąb delano

258
biały

NOWOŚĆ

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała DUO



regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło laminowane nieprzeźierne VSG 33.2 czarny mat o grubości 6,8 mm	rozmiar „100” rozmiar „60” i „60”+ „60” (dot. wersji W01, W01S1)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” kryty DUO srebrny lub czarny dla szer. „70”-„80”
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy) drzwi niższe o 55 mm (system bezprzylgowy) podcięcie wentylacyjne system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
	15/18,45 80/98,40 bez dopłaty bez dopłaty 30/36,90 str. 102-107



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy lub poziomy w przypadku skrzydeł w wersji H, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A) lub pionowy (W00, W04). Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE



WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z A/Z		lustro* WLZ WLA/Z		W02P	W02	W02S1	W02S2
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	851/1046,73	1117/1373,91	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50



WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50



WERSJA	W06	W07
	750/922,50	750/922,50

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240

wiąz
bielony V

241

wiąz
piaskowy V

242

wiąz szary V

243

dąb delano

244

czarny

250

dąb terra

258

biały

260

biały dąb

263

orzech
premium

265

wenge

289

szary

531

antracyt

SILKSTONE

230

dąb gran

276

dąb polski

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana
DUO

regulowana
VERTIGO



stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/braź/grafit lub przezielne 4 mm	rozmiar „100”	+20%
wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
wzór W00, W06, W07 płycina grubość 12 mm	typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	(nie dot. WLZ, WLA/Z)	
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy	(nie dot. WLZ, WLA/Z)	
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z)	+10%
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
brak możliwości zastosowania samozamykacza	szkło hartowane przezielne o grubości 4 mm	+10%
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej		

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej



drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE ALU

1037/1275,51

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome. Krawędzie paneli wykończone dekoracyjnymi listwami aluminiowymi.



dekoracyjne listwy aluminiowe



panel - usłojenie poziome,
płycina - usłojenie poziome

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE ALU, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51



WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51	1037/1275,51

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240

wiąz bielony V

241

wiąz piaskowy V

242

wiąz szary V

243

dąb delano

244

czarny

250

dąb terra

258

biały

260

biały dąb

263

orzech premium

265

wenge

289

szary

531

antracyt

SILKSTONE

230

dąb gran

276

dąb polski

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal

NOWOŚĆ

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO




regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„70”	15/18,45 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



SEMPRE ONDA

750/922,50

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Panele charakteryzują się poziomym usłojeniem oraz powierzchnią ryflowaną.



panel – ryflowanie



szklenie

drzwi SEMPRE ONDA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE ONDA, wzór W00 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W00	W03	W04	W05	W07	W08
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50

KOLORYSTYKA

LAMISTONE
CPL

240

wiąz bielony V

241

wiąz piaskowy V

242

wiąz szary V

243

dąb delano

250

dąb terra

258

biały

260

biały dąb

263

orzech premium

265

wenge

289

szary

531

antracyt

SILKSTONE

230

dąb gran

276

dąb polski

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal

NOWOŚĆ

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/braź mat/grafit satyna lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ B, typ D, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„70”	15/18,45 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **395/485,85**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



II KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

III KLASA MECHANICZNA (sys. przylgowy)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** wzmocnionego dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka, pokrytego laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.



ramka



szklenie

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	02	03SD	04	05
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	395/485,85	473/581,79	506/622,38	473/581,79	473/581,79
LAMINOWANE CPL 0,2 mm III klasa mechaniczna	649/798,27	770/947,10	803/987,69	770/947,10	770/947,10


W celu uzyskania III klasy mechanicznej konieczne jest zamówienie skrzydła z ościeżnicą metalową, drewnianą lub regulowaną DIN III klasa mechaniczna. Ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości ze wzmocnieniem pod blachą zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowna - dopłata **+10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN.

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA	SILKSTONE CPL 0,5 mm												
	976 dąb polski	993 antracyt Royal	994 jesion Royal	995 merbau Royal	996 jesion polski	997 nugat Royal							
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	820 biały	221 buk	222 szary	223 wiśnia	229 dąb	821 antracyt	863 orzech premium	847 industry 1	848 industry 2	849 industry 3	225 dąb terra	227 dąb delano	844 czarny
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	920 biały	251 buk	252 dąb	259 szary	921 antracyt	965 wenge	923 wiśnia	963 orzech premium	947 industry 1	948 industry 2	949 industry 3	825 dąb terra	944 czarny
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*	720 biały	771 buk	772 szary	779 dąb	721 antracyt	765 wenge	723 wiśnia	763 orzech premium	747 industry 1	748 industry 2	749 industry 3	725 dąb terra	744 czarny
LAMINOWANE HPL*													

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym



OŚCIEŻNICE



Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie
internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło białe mat lub przeźierne o grubości 4 mm	
szkło hartowane białe mat (wersja 03SD, skrzydła III klasa mechaniczna)	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm); zamek z blachą czółową ze stali nierdzewnej (skrzydła III klasa mechaniczna)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
zawiasy: typ K (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40/49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80/98,40
system REVES (wersja 00)	200/246,00
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60” - „80”)	99/121,77
dopłata za laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90” - „110”)	149/183,27
dopłata za kolorystykę SILKSTONE CPL	225/276,75
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
typ T	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane:	
wersja 02, 04, 05	40/49,20
szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit	100/123,00



drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

DECO INVEST

od **907**/1115,61

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („70”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.)

III KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z **ramiaka z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają III klasę mechaniczną.

III klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
II klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
Aprobata techniczna **AT-15-6411/2016**



bulaj BMD4 - standard wzór 04



profil ze stali nierdzewnej

Zobacz
więcej
inspiracji










drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica regulowana metalowa


						
WERSJA		00	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70”, „80”, „90”, „90 plus”	907/1115,61	1265/1555,95	1429/1757,67	1519/1868,37	1256/1544,88
	„100”	956/1175,88	1314/1616,22	1477/1816,71	1568/1928,64	1304/1603,92
	„110”	1004/1234,92	1362/1675,26	1526/1876,98	1616/1987,68	1352/1662,96
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70”, „80”, „90”, „90 plus”	925/1137,75	1290/1586,70	1458/1793,34	1549/1905,27	1282/1576,86
	„100”	973/1196,79	1339/1646,97	1508/1854,84	1597/1964,31	1330/1635,90
	„110”	1023/1258,29	1387/1706,01	1556/1913,88	1646/2024,58	1379/1696,17
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70”, „80”, „90”, „90 plus”	1009/1241,07	1373/1688,79	1540/1894,20	1635/2011,05	1365/1678,95
	„100”	1058/1301,34	1422/1749,06	1590/1955,70	1683/2070,09	1413/1737,99
	„110”	1107/1361,61	1470/1808,10	1638/2014,74	1731/2129,13	1463/1799,49
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70”, „80”, „90”, „90 plus”	1019/1253,37	1383/1701,09	1552/1908,96	1643/2020,89	1377/1693,71
	„100”	1067/1312,41	1431/1760,13	1601/1969,23	1693/2082,39	1425/1752,75
	„110”	1116/1372,68	1479/1819,17	1650/2029,50	1741/2141,43	1474/1813,02

Skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej FD12 i regulowanej

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL									
LAMINOWANE CPL 0,2 mm									
LAMINOWANE CPL 0,5 mm*									
LAMINOWANE CPL 0,7 mm*									
LAMINOWANE HPL*					Pozostałe kolory dostępne dla zapytań indywidualnych * dostępne po konsultacji z Działem Handlowym				

OŚCIEŻNICE

		
	stała metalowa DECO INVEST (FD12)	regulowana metalowa DECO INVEST (ZO)

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE
szkło matowe lub hartowane przezielne o grubości 4 mm	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej 120/147,60
szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu bulaj BMD4 ze stali nierdzewnej, szkło LACOMAT	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci 20/24,60
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany z blachą czółową ze stali nierdzewnej na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	zamek rolkowy 106/130,38
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej („70”-„90”- 3 szt.)	pochwyt ze stali nierdzewnej (dwustronny) 185/227,55
wzmocnienie pod samozamykacz	panele ze stali nierdzewnej str. 148
zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)	panele wentylacyjne ze stali nierdzewnej str. 148
	bulaj: wymiana na szkło bezbarwne 50/61,50
	szkło przezielne o grubości 4 mm bez dopłaty
	drzwi dwuskrzydłowe (II klasa mechaniczna) katalog drzwi technicznych



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE VERSE

od **750**/922,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub pokryte NATURALNYMI OKLEINAMI.
Na ramiakach pionowych układ usłojenia pionowy, na panelach układ usłojenia poziomy.



szklenie



połączenie paneli, płyciny i ramiaka

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE VERSE, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN










WERSJA	W03P	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE	750/922,50	1060/1303,80	1060/1303,80	1060/1303,80	750/922,50
GRUPA A	925/1137,75	1102/1355,46	1102/1355,46	1102/1355,46	925/1137,75
GRUPA B	1060/1303,80	1236/1520,28	1236/1520,28	1236/1520,28	1060/1303,80
GRUPA C	1090/1340,70	1266/1557,18	1266/1557,18	1266/1557,18	1090/1340,70

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	240 wiąz bielony V	241 wiąz piaskowy V	242 wiąz szary V	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium
	265 wenge	289 szary	531 antracyt						
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	292 kasztań Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	
FORNIROWANE GRUPA A	311 jasny dąb	312 limba	334 dąb europejski						
FORNIROWANE GRUPA B	323 dąb rustikal	340 heban	351 marrone	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy		
	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak				
FORNIROWANE GRUPA C	370 dąb bielony	378 limba biała							

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wymiennie: szkło hartowane DECORMAT biały, DECORMAT brąz, satyna biała (wzory W01-W04); szkło hartowane satyna biała o grubości 6 mm (wzór W05)	rozmiar „100” (nie dot. W01, W03, W04) +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle lub zawias regulowany (cena za 1 szt.): typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje LAMISTONE, SILKSTONE), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A, B, C), typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne (FORNIROWANE) 50/61,50 podcięcie wentylacyjne (LAMISTONE, SILKSTONE) 30/36,90
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub brąz +10% (dot. wersji W05)



drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX

od **923**/1135,29
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, płycin i paneli poziomy. Skrzydła posiadają również możliwość zastosowania jednostronnej tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego lustra (WL Z, WL A/Z).



usłojenie ramiaka



usłojenie poziome paneli

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE






WERSJA	W00	W01	W04	W05	tablica* Z A/Z		lustro* WLZ WLA/Z		W02P	W02	W02S1	W02S2
GRUPA A	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	950/1168,50	1120/1377,60	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29
GRUPA B	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1045/1285,35	1250/1537,50	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03
GRUPA C	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1100/1353,00	1290/1586,70	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93




WERSJA	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
GRUPA A	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29
GRUPA B	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03
GRUPA C	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93

KOLORYSTYKA



WERSJA	W06	W07
GRUPA A	923/1135,29	923/1135,29
GRUPA B	1061/1305,03	1061/1305,03
GRUPA C	1091/1341,93	1091/1341,93



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braź/grafit lub przezielne 4 mm	rozmiar „100” +20%
wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
wzór W00 płytina o grubości 12 mm	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	(nie dot. WLZ, WLA/Z)
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy	(nie dot. WLZ, WLA/Z)
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. WLZ, WLA/Z) +10%
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne 50/61,50
brak możliwości zastosowania samozamykacza	szkło hartowane przezielne o grubości 4 mm +10%
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej



drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE INSERTO

od **1041**/1280,43
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia na panelach jest poziomy, powierzchnia ryflowana.



panel ryflowany, szyba



plycina fornirowana, panel ryflowany



drzwi SEMPRE INSERTO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
GRUPA A	1041/1280,43	1041/1280,43	1041/1280,43	1041/1280,43	1041/1280,43
GRUPA B	1168/1436,64	1168/1436,64	1168/1436,64	1168/1436,64	1168/1436,64

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A

334
dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

340
heban

404
ciemny orzech

405
jasny orzech

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO



regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	15/18,45 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50
	szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%



SEMPRE SENSE

od **1070**/1316,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.



głęboka struktura drewna paneli



głęboka struktura drewna paneli

drzwi SEMPRE SENSE, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SEMPRE SENSE, wzór W07 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02	W03	W04
431	1070/1316,10	1070/1316,10	1070/1316,10	1070/1316,10
432, 433	1201/1477,23	1201/1477,23	1201/1477,23	1201/1477,23



WERSJA	W05	W06	W07	W08
431	1070/1316,10	1070/1316,10	1070/1316,10	1070/1316,10
432, 433	1201/1477,23	1201/1477,23	1201/1477,23	1201/1477,23

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA B

431

dąb naturalny

432

orzech średni

433

orzech czarny

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO




regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braz mat lub przeierne o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „60”-„80” 80/98,40
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm +10%
	szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm +10%



drzwi ESPINA, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **995**/1223,85

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzór W01 posiada szybę hartowaną białą mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm.



układ usłojenia

Zobacz
więcej
inspiracji




drzwi ESPINA, wzór W00, ościeżnica SYSTEM DIN




WERSJA	W00	W01	W01	W02
KOLEKCJA A (334)	995 /1223,85	1095 /1346,85	1245 /1531,35	995 /1223,85
KOLEKCJA B (404, 405)	1115 /1371,45	1215 /1494,45	1365 /1678,95	1115 /1371,45

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	20 /24,60
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm	nie dotyczy wzoru W01	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40 /49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz	nie dotyczy wzoru W01	
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady	wzmocnienie pod samozamykacz	25 /30,75
łazienkowej (rozstaw 90 mm)	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy	działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem	20 /24,60
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60“-„80” – 2 szt.,	wentylacyjnym)	
„90”–3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna („60“-„70” – 2 szt.,	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
„80“-„90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
DODATKOWE (za dopłatą)	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
rozmiar „100”	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02)	podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02)	50 /61,50
trzeci zawias w skrzydle:	podcięcie wentylacyjne (wzór W01)	100 /123,00
typ K, typ C, typ M dla szer. „60“-„80”		
kryty DUO dla szer. „60“-„80”		



drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO LUX z ramką Soft

od **445/547,35**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji






drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN




WERSJA	00	02	03SD	04	05
GRUPA A	445/547,35	473/581,79	625/768,75	572/703,56	572/703,56
GRUPA B	575/707,25	599/736,77	743/913,89	691/849,93	691/849,93
GRUPA C	604/742,92	626/769,98	770/947,10	717/881,91	717/881,91

KOLORYSTYKA



FORNIROWANE GRUPA A	 311 jasny dąb	 312 limba	 334 dąb europejski			
FORNIROWANE GRUPA B	 323 dąb rustikal	 340 heban	 371 dąb truflowy	 372 dąb kawowy	 376 dąb stalowy	 377 dąb platynowy
	 390 orzech naturalny	 404 ciemny orzech	 405 jasny orzech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
FORNIROWANE GRUPA C	 370 dąb bielony	 378 limba biała				

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE		
szkło białe mat lub przeźroczyste o grubości 4 mm		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)
wersja 03SD: szkło hartowane białe mat		ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)		wzmocnienie pod samozamykacz
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
DODATKOWE (za dopłatą)		drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm
system REVES (wersja 00)	200/246,00	podcięcie wentylacyjne
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty	szkło hartowane: wersja 02, 04, 05
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	100/123,00	szkło hartowane przeźroczyste o grubości 4 mm
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	120/147,60	możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej
trzeci zawias w skrzydle:		
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45	
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40	



drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA LUX

od **445/547,35**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3.



aluminiowe listwy przyszybowe



opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym



górną krawędź skrzydła bez przylgi



opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym



drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	B0	B1	B2	B3	A01	A02	A03
GRUPA A	445/547,35	614/755,22	719/884,37	614/755,22	719/884,37	719/884,37	719/884,37
GRUPA B	575/707,25	733/901,59	838/1030,74	733/901,59	838/1030,74	838/1030,74	838/1030,74
GRUPA C	604/742,92	759/933,57	866/1065,18	759/933,57	866/1065,18	866/1065,18	866/1065,18

KOLORYSTYKA



FORNIROWANE GRUPA A	311	312	334
	jasny dąb	limba	dąb europejski
FORNIROWANE GRUPA B	323	340	351
	dąb rustikal	heban	marrone
FORNIROWANE GRUPA C	376	377	
	dąb stalowy	dąb platynowy	
	390	404	405
	orzech naturalny	ciemny orzech	jasny orzech
	421	422	424
	cappuccino	mokka	teak
	378		
	limba biała		

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM beprzylgowy						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm	
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym	
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B, C), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110” (dot. wersji B1, B2, B3)	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	120/147,60
trzeci zawias w skrzydle:	
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	40/49,20
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: wersja B1-B3	60/73,80
wersja A01-A03	70/86,10
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+20%
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm	+10%
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1, B2, B3)	50/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100”	100/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100”	100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przeierne	+10%
system przesuwny (nie dotyczy wersji A01)	str. 102-107



FORTIMO LUX

od **923**/1135,29
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia paneli jest pionowy.



szklenie, panel



łączenie opasek pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



WERSJA	W01	W01S1	W03	W03S1
GRUPA A	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29	923/1135,29
GRUPA B	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03	1061/1305,03
GRUPA C	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93	1091/1341,93

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

311

jasny dąb

312

limba

334

dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

323

dąb rustikal

340

heban

351

marrone

371

dąb truflowy

372

dąb kawowy

376

dąb stalowy

377

dąb platynowy

390

orzech naturalny

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

421

cappuccino

422

mokka

424

teak

FORNIROWANE GRUPA C

370

dąb bielony

378

limba biała

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO



regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	rozmiar „100” +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „60” (dot. W01, W01S1) bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80” 15/18,45 kryty DUO dla szer. „70”-„80” 80/98,40
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne 50/61,50
	szkło hartowane brąz, grafit lub przeierne o grubości 4 mm +10%



drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA LUX

od **910**/1119,30
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)


NOWOŚĆ

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni **fornirów naturalnych**. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.


Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W1	W2	W4	W5
	930/1143,90	960/1180,80	960/1180,80	995/1223,85





WERSJA	W6	W7	W8
	960/1180,80	910/1119,30	930/1143,90

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A	311	334
	jasny dąb	dąb europejski

OŚCIEŻNICE





SYSTEM przylgowy 						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
SYSTEM bezprzylgowy 						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
trzeci zawias w skrzydle	
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
kryty DUO dla szer. „60”-„70”	80/98,40
zawias typ T w kolorze czarnym (sys. przylgowy)	80/98,40
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	10/12,30
zmiana koloru zamka HOBES na kolor czarny (sys.przylgowy)	10/12,30

zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny (sys.bezprzylgowy)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	50/61,50
dekory aluminiowe w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk	bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	100/123,00



INTERSOLID, INTERSOLID SOFT

od **852**/1047,96

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi INTERSOLID, wzór 03, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.



ramka INTERSOLID



ramka INTERSOLID Soft

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTERSOLID, wzór 06 (drzwi po lewej), wzór 06 S8 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96
GRUPA B	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78




WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33	852/1047,96	971/1194,33
GRUPA B	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15	986/1212,78	1105/1359,15

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50
	szkło hartowane biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm	+10%



II klasa



drzwi INTERSOLID II, wzór 01 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID II

od **900**/1107,00
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Płyca frezowana, ramiaki oraz płyciny fornirowane.



szpros drewniany



profil skrzydła

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi INTERSOLID II, wzór 01, ościeżnica regulowana






WERSJA	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
GRUPA A	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00
GRUPA B	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82
GRUPA C	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72




WERSJA	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
GRUPA A	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14	900/1107,00	1018/1252,14
GRUPA B	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96	1034/1271,82	1152/1416,96
GRUPA C	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09	1064/1308,72	1183/1455,09

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło białe mat lub przeźne o grubości 4 mm	rozmiar „100”	+20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	15/18,45
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50
	próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50/61,50
	szkło hartowane białe mat lub przeźne o grubości 4 mm	+10%



II klasa



drzwi VITTORIA-W, wzór 01S6, ościeznica regulowana SYSTEM DIN

VITTORIA-W

od **947**/1164,81
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil listwy wystroju VITTORIA-W



profil ramki VITTORIA-W



drzwi VITTORIA-W, wzór 01S10, ościeznica regulowana SYSTEM DIN



Zobacz
więcej
inspiracji






WERSJA	00	01S6*	01S10*	*nie dotyczy szerokości „60”
GRUPA A	947 /1164,81	1239 /1523,97	1239 /1523,97	
GRUPA B	1069 /1314,87	1361 /1674,03	1361 /1674,03	

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeierne o grubości 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA A), typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej (kolekcje FORNIROWANE GRUPA B), typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

+20%

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

100/123,00

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)

120/147,60

trzeci zawias w skrzydle:

typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”

15/18,45

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)

20/24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)

40/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz

25/30,75

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)



20/24,60

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne

50/61,50



drzwi PASSO, wzór W05, ościeznica regulowana SYSTEM DIN DUO

PASSO

od **935**/1150,05

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Możliwość zamówienia skrzydła oraz ościeznicy w dostępnej kolorystyce z **poziomym układem** usłojenia w cenie standardowego zestawu. Rozwiązanie dotyczy tylko drzwi w kolorystyce: 254, 255, 298, 299 oraz z zastosowaniem ościeznicy regulowanej **DIN** oraz **DIN DUO**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome.

Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.



połączenie ramiaka, paneli i szyby



górna krawędź skrzydła bez przylgi

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeznica regulowana DUO



WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE SILKSTONE	935/1150,05	935/1150,05	935/1150,05	935/1150,05	935/1150,05	935/1150,05	935/1150,05
GRUPA A	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79	973/1196,79
GRUPA B	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16	1092/1343,16

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL	243 dąb delano	244 czarny	250 dąb terra	258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge	289 szary	531 antracyt
SILKSTONE	230 dąb gran	254 antracyt Royal H	255 jesion polski H	276 dąb polski	292 kasztań Royal	293 antracyt Royal	294 jesion Royal		
	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal	298 merbau Royal H	299 jesion Royal H				
FORNIROWANE GRUPA A	312 limba	334 dąb europejski							
FORNIROWANE GRUPA B	340 heban	376 dąb stalowy	377 dąb platynowy	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	
SYSTEM bezprzylgowy				
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:	
wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	typ K, typ C dla szer. „60”-„80”	15/18,45
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”	80/98,40
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
	podcięcie wentylacyjne	50/61,50
	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm	+10%
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)		
brak możliwości zastosowania samozamykacza		
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej		95



CALYPSO

od **992**/1220,16
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi CALYPSO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.



panel-struktura, szklenie



ościeżnica DIN DUO, opaski łączone pod kątem 45°

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CALYPSO, wzór W05 (drzwi po lewej), wzór W03 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO






WERSJA	W01	W02	W03	W04	W05
431	992/1220,16	992/1220,16	992/1220,16	992/1220,16	992/1220,16
432, 433	1113/1368,99	1113/1368,99	1113/1368,99	1113/1368,99	1113/1368,99

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przeierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprzylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



SABIA

od **992**/1220,16
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi SABIA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Układ usłojenia paneli jest poziomy, powierzchnia z głęboką strukturą drewna.



głęboka struktura drewna



zamek magnetyczny w systemie bezprzylgowym



drzwi SABIA, wzór W01 (drzwi po lewej), wzór W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	W01	W02	W03
431	992/1220,16	992/1220,16	992/1220,16
432, 433	1113/1368,99	1113/1368,99	1113/1368,99

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA B

431

dąb naturalny

432

orzech średni

433

orzech czarny

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
bezprylgowy

stała DUO




regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	trzeci zawias w skrzydle:
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zawiasy: kryty DUO chrom satyna do systemu bezprylgowego („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



ESTATO LUX

od **865**/1063,95
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

Drzwi zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzory A01, A02, A03 posiadają szybę hartowaną w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowaną czarną o grubości 8,5 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.



czarna szyba

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA	A01	A02	A03	A01 czarna szyba	A02 czarna szyba	A03 czarna szyba
GRUPA A	865/1063,95	865/1063,95	865/1063,95	974/1198,02	1074/1321,02	1124/1382,52
GRUPA B	921/1132,83	921/1132,83	921/1132,83	1027/1263,21	1127/1386,21	1177/1447,71

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE
GRUPA A

311

jasny dąb

312

limba

334

dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

323

dąb rustikal

340

heban

371

dąb truflowy

372

dąb kawowy

376

dąb stalowy

377

dąb platynowy

390

orzech naturalny

404

ciemny orzech

405

jasny orzech

421

cappuccino

422

mokka

424

teak

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
beprzylgowy

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)	rozmiar „100” +20%
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 15/18,45 typ T dla szer. „60”-„80” 17/20,91 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 80/98,40
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. beprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy) bez dopłaty
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO chrom satyna do systemu beprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm +10% wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm +20%
brak możliwości zastosowania samozamykacza	podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) 50/61,50 podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60”-„100” 100/123,00 podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70”-„100” 100/123,00 szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierna +10% system przesuwny (nie dot. wersji A01) str. 102-107

system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE

zamek hakowy (chrom) na blokadę

szczotki do systemu

wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego **+ 50/61,50**
+ cena uchwytu

wymiana zamka na blokadę (WC)
z zamkiem na klucz **120/147,60**

kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*
uchwyty do drzwi przesuwnych
do zabudowy w ścianie str. 150


spawalniacz SP60** do jednoskrzydłowych **110/135,30** (1 szt.)

spawalniacz SP60** do dwuskrzydłowych **220/270,60** (2 szt.)

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWO-LEWE SYMETRYCZNE



kasetka pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	+760/934,80
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	
dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	+124/152,52 do ceny kasety podwójnej

kasetka podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	+1540/1894,20
„90”+„90” (GG/90)	
asortyment dodatkowy	
szczotka biała SB 01	+11/13,53
szczotka czarna SB 03	

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90” bez synchronizacji
jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80” + „80” – „90” + „90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.
Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03; PRADO.



drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE


SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO.
Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, ANMI.

I


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
100-106	632/777,36	682/838,86	1012/1244,76	671/825,33	887/1091,01	968/1190,64	1017/1250,91



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone)
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE VERSE, SEMPRE SENSE, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, ESTATO LUX, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, ANMI.

II


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-140	645/793,35	695/854,85	1033/1270,59	684/841,32	990/1217,70	990/1217,70	1041/1280,43
140-160	662/814,26	712/875,76	1061/1305,03	705/867,15	990/1217,70	990/1217,70	1041/1280,43
160-180	675/830,25	725/891,75	1077/1324,71	716/880,68	994/1222,62	994/1222,62	1044/1284,12
180-200	685/842,55	735/904,05	1096/1348,08	729/896,67	1017/1250,91	1017/1250,91	1069/1314,87
200-240	711/874,53	761/936,03	1135/1396,05	755/928,65	1066/1311,18	1066/1311,18	1119/1376,37
240-280	731/899,13	781/960,63	1171/1440,33	780/959,40	1111/1366,53	1111/1366,53	1167/1435,41
280-320	750/922,50	800/984,00	1246/1532,58	799/982,77	1149/1413,27	1149/1413,27	1205/1482,15



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem)
Do skrzydeł: VITTORIA, INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO.

III


drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	MALOWANE biały 001*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-131	642/789,66	1025/1260,75	679/835,17	896/1102,08	960/1180,80	1032/1269,36
131-140	645/793,35	1033/1270,59	684/841,32	902/1109,46	965/1186,95	1041/1280,43
140-160	662/814,26	1061/1305,03	705/867,15	977/1201,71	1045/1285,35	1126/1384,98
160-180	675/830,25	1077/1324,71	716/880,68	994/1222,62	1093/1344,39	1148/1412,04
180-200	685/842,55	1096/1348,08	729/896,67	1017/1250,91	1119/1376,37	1176/1446,48
200-220	696/856,08	1114/1370,22	742/912,66	1044/1284,12	1147/1410,81	1203/1479,69
220-260	718/883,14	1149/1413,27	768/944,64	1092/1343,16	1202/1478,46	1262/1552,26
260-300	750/922,50	1199/1474,77	799/982,77	1149/1413,27	1272/1564,56	1335/1642,05



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO.

IV


drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
100-106	805/990,15	1065/1309,95	1162/1429,26	1221/1501,83



Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm
Do skrzydeł: PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO.

V

drzwi jednoskrzydłowe	do laminowanych LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
zakres w mm		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
125-140	885/1088,55	1105/1359,15	1187/1460,01	1247/1533,81
140-160	908/1116,84	1173/1442,79	1268/1559,64	1332/1638,36
160-180	917/1127,91	1190/1463,70	1288/1584,24	1353/1664,19
180-200	930/1143,90	1216/1495,68	1317/1619,91	1383/1701,09
200-240	958/1178,34	1262/1552,26	1372/1687,56	1442/1773,66
240-280	969/1191,87	1308/1608,84	1425/1752,75	1496/1840,08
280-320	1001/1231,23	1346/1655,58	1469/1806,87	1542/1896,66



SZEROKOŚĆ	
drzwi jednoskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)	drzwi dwuskrzydłowe Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)

TABELKA I, II, III
NIE DOTYCZY PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60”	644	625	650	1301	510	725	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	1316
„70”	744	725	750	1501	610	825	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	1516
„80”	844	825	850	1701	710	925	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	1716
„90”	944	925	950	1901	810	1025	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	1916
„100”	1044	1025	1050	2101	910	1125							

WYSOKOŚĆ

HsbHdH_oH_kH_pHop

203320382075211620162088

TABELKA IV, V
MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO

typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	Sop
„60”	625	625	650	1301	510	765	„60”+„60”	1250	1216	1250	2520	1030	1356
„70”	725	725	750	1501	610	865	„70”+„70”	1450	1416	1450	2920	1230	1556
„80”	825	825	850	1701	710	965	„80”+„80”	1650	1616	1650	3320	1430	1756
„90”	925	925	950	1901	810	1065	„90”+„90”	1850	1816	1850	3720	1630	1956
„100”	1025	1025	1050	2101	910	1165							

WYSOKOŚĆ

HsbHdH_oH_kH_pHop

204020442075211620222114

DOPLATY

do dwuskrzydłowych	+50%
szerokość „100”	30/36,90
opaski DUO	+30%
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
H_k – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
H_p – wysokość przejścia
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.

system PRZESUWNY NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY

standard:
mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4) str. 150

opcjonalnie:

uchwyty lub zamek hakowy str. 150

spawalniacz SP60* do jednoskrzydłowych 110/135,30 (1 szt.)

spawalniacz SP60* do dwuskrzydłowych 220/270,60 (2 szt.)

spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych 195/239,85 (1 szt.)

spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych 390/479,70 (2 szt.)

*Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:


- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60” – „100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60” + „60” – „90” + „90”


Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05; PASSO; CALYPSO; SABIA; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03; PRADO.

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz,
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



**system przesuwny
naścienny**
(maskownica
z MDF wykonana
w kolorystyce skrzydła)



**system przesuwny naścienny
z zabudową tunelową ZN**
(nie dot. systemu PREMIUM)

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60” – 1795 mm	„60”+„60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70”+„70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80”+„80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90”+„90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm



przewodnica systemu naściennego



maskownica i słup dojazdowy
systemu naściennego





drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE biały 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
	NCSs0500-N	folia drewnopodobna		laminat drewnopodobny	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego						
	+ 850/1045,50	+ 591/726,93	+ 641/788,43	+ 591/726,93	+ 749/921,27	+ 896/1102,08	+ 941/1157,43

DOPLĄTY			CENA (zł)
	do dwuskrzydłowych	+50%	netto/brutto (VAT 23%)
	drzwi niższe o 50 mm	+20%	
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
	opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90	
* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru			
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50/61,50) + cena uchwytu			



Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 140)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	644	670	649	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	749	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	849	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	949	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1049				

WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2020	2033	2138

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hsb	Hm
	2055	2044	2033	2138

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO					
typ	S _{sb}	S _o	typ	S _{sb}	S _o
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1240
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1440
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1640
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1840

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO							
typ	Ssb	So	Sd	typ	Ssb	So	Sd
„60”	625	655	633	„60”+„60”	1250	1265	1245
„70”	725	755	733	„70”+„70”	1450	1465	1445
„80”	825	855	833	„80”+„80”	1650	1665	1645
„90”	925	955	933	„90”+„90”	1850	1865	1845


WYSOKOŚĆ	Ho	Hsb	Hm
	2030	2040	2145

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hsb	Hm
	2055	2044	2040	2145

system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard:	
uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 150
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 150

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM
cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych 539 /662,97
do drzwi dwuskrzydłowych 1078 /1325,94
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50 /61,50) + cena uchwytu



DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM	
„60”	1800 mm
„70”	1800 mm
„80”	1800 mm
„90”	2000 mm
„60”+„60”	1800 + 1800 mm
„70”+„70”	1800 + 1800 mm
„80”+„80”	1800 + 1800 mm
„90”+„90”	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ		
drzwi jednoskrzydłowe		
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So
„60”	644	620
„70”	744	720
„80”	844	820
„90”	944	920
drzwi dwuskrzydłowe		
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	Ssb	So
„60”+„60”	1288	1240
„70”+„70”	1488	1440
„80”+„80”	1688	1640
„90”+„90”	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm		

MODELE PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO					
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830
wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm					



drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

system PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane.

Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podłużny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **120/147,60**

skrzydło niższe o 50 mm bez dopłaty

skrzydło wyższe o 50 mm **+ 5%**

skrzydło wyższe o 100 mm **+ 10%**

skrzydło wyższe o 150 mm **+ 15%**

skrzydło wyższe o 200 mm **+ 20%**



Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.

**Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI
+ cena systemu przesuwne MOVI**


SYSTEM PRZESUWNY MOVI

szerokość skrzydła	cena
„70” - „100”	1400/1722,00
„110”	1450/1783,50



SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	LAMINOWANE	MALOWANE	BLACK	Fornirowane			ESPINA	
			SILKSTONE	CPL 0,2 MM	biały RAL 9003	RAL 9005	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	GRUPA A	GRUPA B
„70” - „90”	255/313,65	305/375,15	395/485,85	485/596,55	645/793,35	845/1039,35	560/688,80	710/873,30	740/910,20	1245/1531,35	1390/1709,70
„100” - „110”	280/344,40	330/405,90	435/535,05	535/658,05	710/873,30	930/1143,90	620/762,60	780/959,40	810/996,30	1370/1685,10	1530/1881,90

zamknięte




otwarte (drzwi lewe)



SZEROKOŚĆ			
wymiar	S _s	S _o	S _p
„70”	744	644	526
„80”	844	744	626
„90”	944	844	726
„100”	1044	944	826
„110”	1144	1044	926

WYSOKOŚĆ		
wymiar	H _s	H _o
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

S_s – szerokość drzwi
S_o – szerokość otworu montażowego
S_p – szerokość przejścia
H_s – wysokość skrzydła
H_o – wysokość otworu montażowego



LUMEN

od **685**/842,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**Ościeżnica metalowa stała (str. 122)
lub regulowana (str. 123)
do tafli szklanych LUMEN**



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN




WERSJA I	szerokość „60” – „80”	szerokość „90”
tafla szkło przeźierne, satyna biała	685/842,55	750/922,50
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	920/1131,60	1020/1254,60

OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)



SZEROKOŚĆ				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046
WYSOKOŚĆ				
	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2017	2093

Ss, Hs - wymiary skrzydła
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski



LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	MALOWANE BIAŁY 001 (RAL 9003)*	FORNIROWANE		
				HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
				LAMISTONE CPL				
				SILKSTONE				
ZL 1A	75-85	298/366,54	348/428,04	315/387,45	522/642,06	531/653,13	611/751,53	642/789,66
ZL 1B	85-95	298/366,54	348/428,04	315/387,45	522/642,06	531/653,13	611/751,53	642/789,66
ZL 2	95-120	310/381,30	360/442,80	326/400,98	542/666,66	546/671,58	631/776,13	663/815,49
ZL 3	120-140	319/392,37	369/453,87	334/410,82	562/691,26	563/692,49	649/798,27	681/837,63
ZL 4	140-160	328/403,44	378/464,94	345/424,35	575/707,25	581/714,63	670/824,10	704/865,92
ZL 5	160-180	339/416,97	389/478,47	354/435,42	605/744,15	596/733,08	688/846,24	722/888,06
ZL 6	180-200	340/418,20	390/479,70	368/452,64	623/766,29	620/762,60	715/879,45	750/922,50
ZL 7	200-220	362/445,26	412/506,76	381/468,63	645/793,35	645/793,35	739/908,97	776/954,48
ZL 8	220-240	376/462,48	426/523,98	393/483,39	670/824,10	664/816,72	767/943,41	804/988,92
ZL 9	240-260	386/474,78	436/536,98	407/500,61	694/853,62	687/845,01	792/974,16	832/1023,36
ZL 10	260-280	403/495,69	453/557,19	420/516,60	726/892,98	707/869,61	816/1003,68	857/1054,11
ZL 11	280-300	419/515,37	469/576,87	441/542,43	762/937,26	741/911,43	857/1054,11	901/1108,23

*ościeżnica Lumen w kolorystyce MALOWANE występuje tylko z opaską 80 mm
Brak możliwości zamówienia opasek łączonych pod kątem 90°

WYPOSAŻENIE



STANDARDOWE	
szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przeźierne o grubości 8 mm	
ornament od strony przeciwnej do zawiasów	
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm	
od dolnej krawędzi tafli	
DODATKOWE (za dopłatą)	
podcięcie wentylacyjne	100/123,00
tafla szklana o nietypowej wysokości 1967 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	175/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	170/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	175/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	230/282,90
okucia DORMA	wg tabeli

OKUCIA DORMA			NOWOŚĆ
	aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107	czarny
klamka + mały zamek + zawiasy	860/1057,80	1180/1451,40	1100/1353,00
klamka + WB + zawiasy	860/1057,80	1180/1451,40	1100/1353,00
klamka + WC + zawiasy	1050/1291,50	1400/1722,00	1270/1562,10
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	1000/1230,00	1295/1592,85	1220/1500,60

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem

WB - do wkładki

WC - do blokady łazienkowej



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SKŁADANE

od **589**/724,47
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



uchwyt



Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	00	00 dwuskrzydłowe
MALOWANE	785/965,55	1551/1907,73
ECO TOP	589/724,47	1158/1424,34
UNI MAT PLUS	659/810,57	1298/1596,54
HIGH TOP	615/756,45	1211/1489,53
LAMISTONE CPL	626/769,98	1232/1515,36
LAMINOWANE CPL	631/776,13	1242/1527,66
SILKSTONE	645/793,35	1270/1562,10
SILKSTONE CPL	870/1070,10	1720/2115,6
FORNIROWANE GRUPA A	831/1022,13	1641/2018,43
FORNIROWANE GRUPA B	862/1060,26	1704/2095,92
FORNIROWANE GRUPA C	936/1151,28	1851/2276,73




KOLORYSTYKA



*nie dot. ościeznicy stałej DUO

**nie dot. ościeznicy regulowanej DUO

OŚCIEŻNICE



***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm (dot. ościeznicy DIN DUO)**

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
przewodnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle	wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej 100/123,00
zawiasy: kryte regulowane „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 120/147,60
uchwyt okrągły plastikowy	drzwi niższe o 55 mm bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm +10%
	drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm +20%
	trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80” 80/98,40
	zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe) 105/129,15
	uchwyty do skrzydeł składanych str. 150

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

od **538/661,74**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

z ościeżnicą drewnianą:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)

z ościeżnicą metalową:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)

z ościeżnicą regulowaną DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)

aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

jedno- i dwuskrzydłowe typ A - **klasa Rw=27 dB**


jednoskrzydłowe typ B - **klasa Rw=37 dB**

dwuskrzydłowe typ B - **klasa Rw=32 dB**

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości

mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

aprobata techniczna ITB: AT - 15-6411/2016



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



klamka, zamek



standardowe łączenie opasek pod kątem 45°



drzwi DŹWIĘKOIZOLACYJNE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA

00


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A

MAŁOWANE (RAL 9003)	832 /1023,36
ECO TOP	538 /661,74
UNI MAT PLUS	608 /747,84
HIGH TOP	566 /696,18
LAMISTONE CPL	597 /734,31
SILKSTONE	618 /760,14
SILKSTONE CPL	843 /1036,89
LAMINOWANE CPL 0,2	603 /741,69
FORNIROWANE GRUPA A	832 /1023,36
FORNIROWANE GRUPA B	889 /1093,47
FORNIROWANE GRUPA C	936 /1151,28

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP B

MAŁOWANE (RAL 9003)	1036 /1274,28
ECO TOP	982 /1207,86
UNI MAT PLUS	1052 /1293,96
HIGH TOP	982 /1207,86
LAMISTONE CPL	982 /1207,86
SILKSTONE	982 /1207,86
SILKSTONE CPL	1207 /1484,61
LAMINOWANE CPL 0,2	982 /1207,86
FORNIROWANE GRUPA A	1036 /1274,28
FORNIROWANE GRUPA B	1092 /1343,16
FORNIROWANE GRUPA C	1147 /1410,81

KOLORYSTYKA



dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310 /381,30	420 /516,60	540 /664,20	624 /767,52	720 /885,60

OŚCIEŻNICE



* nie dotyczy ECO TOP



WYPOSAŻENIE

DŹWIĘKOIZOLACYJNE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany na klucz lub wkładkę
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.
uszczelka opadająca
standardowe szerokości: „80”, „90”

DODATKOWE (za dopłatą)

kolorystyka SILKSTONE CPL	225 /276,75
rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
dźwignia antypaniczna	
samoamykacz nawierzchniowy	str. 150
zamki elektroniczne	
elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)	
wystroje (brak możliwości zastosowania intarsji w wersji Typ B)	
szylidy z kontrolą dostępu	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm (nie dot. ościeżnic DIN)	+40%

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

STANDARDOWE


zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
 („60°-„70° – 2 szt.; „80° - „90° – 3 szt.)

zamek:

drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę
drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

kolorystyka SILKSTONE CPL	225 /276,75
samoamykacz nawierzchniowy lub kryty	
zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy	
nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE	
wizjer	
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm	+30%
drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm	+40%



drzwi HIGRO, wzór W02, ościeżnica stała metalowa bezprzylgowa HIGRO

HIGRO

od **1672/2056,56**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami.

Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury np. saun, basenów.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji


odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EW 12219:2002

drzwi produkowane wg **PN-EN 14351-2:2018**

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi HIGRO, wzór W03, ościeżnica regulowana metalowa bezprzylgowa HIGRO



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
jednoskrzydłowe					


H-01 (szary), H-02 (biały), H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)	1672/2056,56	1947/2394,81	1947/2394,81	1947/2394,81	2123/2611,29
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024 szerokość „60” – „100”	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95
--	------------	------------	------------	------------	------------

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE HPL	H-9417-60 biały	H-0160-60 szary	H-0760-60 niebieski	H-10622-60 antracyt
-------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------

OŚCIEŻNICE




So, Ho – szerokość/wysokość otworu montażowego
Sd, Hd – szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss, Hs - szerokość/wysokość skrzydła
Sc, Hc – szerokość/wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ					SZEROKOŚĆ				
typ	So	Sd	Ss	Sc	typ	So	Sd	Ss	Sc
„60”	685	676	625	702	„60”	695	689	625	722
„70”	785	776	725	802	„70”	795	789	725	822
„80”	885	876	825	902	„80”	895	889	825	922
„90”	985	976	925	1002	„90”	995	989	925	1022
„90 plus”	1010	1001	950	1027	„90 plus”	1020	1014	950	1047
„100”	1085	1076	1025	1102	„100”	1095	1089	1025	1122
WYSOKOŚĆ					WYSOKOŚĆ				
	Hd	Hs	Ho	Hc		Hd	Hs	Ho	Hc
	2075	2040	2080	2088		2090	2040	2085	2098

do jednoskrzydłowych		
wersja	zakres szerokości muru [mm]	„60” – „100”
FD71	110-140	692/851,16
FD72	140-170	710/873,30
FD73	170-200	722/888,06
FD74	200-230	752/924,96
FD75	230-260	768/944,64
FD76	260-290	786/966,78
FD77	290-320	804/988,92
FD78	320-350	826/1015,98
FD79	350-380	891/1095,93
standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), niebieski (RAL 5010)		
dopłata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu SIMONSWERK stal nierdzewna – komplet (góra i dół) – 195/239,85		

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej	uszczelka opadająca str. 150
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej – 2 szt.	wzmocnienie pod samozamykacz 50/61,50
Ościeżnica metalowa wykonana z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm w kolorze białym (RAL 9016), szarym (RAL 7047), niebieskim (RAL 5010), antracyt (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych)	dodatkowy zawias do ościeżnicy metalowej (1 szt.) 195/239,85
	kratka ze stali nierdzewnej str. 148
	klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej str. 153
	panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki str. 148
	ościeżnica regulowana katalog drzwi technicznych



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

GAMMA

od **4788/5889,24**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog drzwi technicznych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łączna grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB
drzwi produkowane wg PN-EN 14351-2:2018

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi GAMMA, ościeżnica regulowana drewniana





SKRZYDŁO	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	HIGH TOP
	LAMISTONE		
	SILKSTONE		
jednoskrzydłowe	5190/6383,70	4788/5889,24	4845/5959,35
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**			
jednoskrzydłowe	756/929,88	625/768,75	643/790,89

SKRZYDŁO	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE CPL 0,7 mm	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
jednoskrzydłowe	4911/6040,53	4920/6051,60	5656/6956,88	5752/7074,96	6039/7427,97
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**					
jednoskrzydłowe	-	-	756/929,88	790/971,70	830/1020,90

WERSJA pełne

**pozostałe ościeżnice do modelu GAMMA dostępne w cenniku drzwi technicznych

KOLORYSTYKA



*ekologiczne farby akrylowe,
kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup
kolorystycznych (str. 9)

OŚCIEŻNICE





stała

regulowana

stała metalowa
GAMMA

regulowana
metalowa GAMMA

OŚCIEŻNICE DREWNIANE





SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sop1	Sop2
„60”	725	695	618	788	798
„70”	825	795	718	888	898
„80”	925	895	818	988	998
„90”	1025	995	918	1088	1098
„100”	1125	1095	1018	1188	1198
„110”	1225	1195	1118	1288	1298

WYSOKOŚĆ

Hd	Hs	Ho	Hop1	Hop2
2067	2020	2080	2114	2119

OŚCIEŻNICE METALOWE



SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60”	681	671	618	697
„70”	781	771	718	797
„80”	881	871	818	897
„90”	981	971	918	997
„100”	1081	1071	1018	1097
„110”	1181	1171	1118	1197

WYSOKOŚĆ

Hd	Hs	Ho	Hc
2055	2020	2060	2068

SZEROKOŚĆ

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60”	690	684	618	717
„70”	790	784	718	817
„80”	890	884	818	917
„90”	990	984	918	1017
„100”	1090	1084	1018	1117
„110”	1190	1184	1118	1217

WYSOKOŚĆ

Hd	Hs	Ho	Hc
2062	2020	2065	2078

So, Ho – szerokość/wysokość otworu montażowego
Sd, Hd – szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss, Hs – szerokość/wysokość skrzydła
Sc, Hc – szerokość/wysokość całkowita ościeżnicy
Sop1, Hop1 – szerokość/wysokość całkowita ościeżnicy
bez panela poszerzającego
Sop2, Hop2 – szerokość/wysokość po zewnętrznej stronie opaski
z panelem poszerzającym

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek wpuszczany jednopunktowy
zawiasy obiektywne, kątowe (szerokość „60”-„110”) – 3 szt.
uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

szerokość „100” +10%
szerokość „110” +20%
panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła
lub na wysokości klamki
samozamykacz
elektrozaczep
zwora elektromagnetyczna
drzwi dwuskrzydłowe

produkowane na projekt
indywidualny



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica STAŁA MDF




	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
			LAMISTONE CPL
			SILKSTONE
drzwi jednoskrzydłowe	148/182,04	198/243,54	182/223,86

DOPLATY	drzwi dwuskrzydłowe	+50%
	ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
	„100”	30/36,90
	„110”	60/73,80

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

UWAGA! Ościeżnice z MDF nie występują w wersji malowanej



SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923
WYSOKOŚĆ				Ho	Hd	Hs
				2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego



ościeżnica STAŁA POL-SKONE



UNI MAT PLUS	do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	HIGH TOP		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
drzwi jednoskrzydłowe	291/357,93	291/357,93	371/456,33	438/538,74	460/565,80
drzwi dwuskrzydłowe	448/551,04	448/551,04	521/640,83	616/757,68	563/692,49

DOPLATY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty	CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
„100”	30/36,90	
„110”	60/73,80	
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	175/215,25	
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	170/209,10	
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	175/215,25	
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	230/282,90	

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata +50/61,50


SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _d	H _s
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego





Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN



drzwi
jednoskrzydłowe

		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych
ZP1A	75-85	256/314,88	306/376,38	312/383,76
ZP1B	85-95	256/314,88	306/376,38	312/383,76
ZP2	95-120	263/323,49	313/384,99	323/397,29
ZP3	120-140	272/334,56	322/396,06	333/409,59
ZP4	140-160	279/343,17	329/404,67	341/419,43
ZP5	160-180	288/354,24	338/415,74	352/432,96
ZP6	180-200	298/366,54	348/428,04	365/448,95
ZP7	200-220	309/380,07	359/441,57	378/464,94
ZP8	220-240	321/394,83	371/456,33	391/480,93
ZP9	240-260	331/407,13	381/468,63	404/496,92
ZP10	260-280	342/420,66	392/482,16	416/511,68
ZP11	280-300	357/439,11	407/500,61	435/535,05

drzwi
jednoskrzydłowe

		MAŁOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZP1A	75-85	522/642,06	548/674,04	630/774,90	664/816,72	711/874,53
ZP1B	85-95	522/642,06	548/674,04	630/774,90	664/816,72	711/874,53
ZP2	95-120	542/666,66	563/692,49	651/800,73	683/840,09	738/907,74
ZP3	120-140	562/691,26	581/714,63	669/822,87	702/863,46	767/943,41
ZP4	140-160	575/707,25	599/736,77	691/849,93	725/891,75	784/964,32
ZP5	160-180	605/744,15	615/756,45	709/872,07	746/917,58	823/1012,29
ZP6	180-200	623/766,29	638/784,74	737/906,51	774/952,02	848/1043,04
ZP7	200-220	645/793,35	665/817,95	761/936,03	799/982,77	878/1079,94
ZP8	220-240	670/824,10	684/841,32	791/972,93	830/1020,90	912/1121,76
ZP9	240-260	694/853,62	708/870,84	816/1003,68	857/1054,11	946/1163,58
ZP10	260-280	726/892,98	729/896,67	840/1033,20	884/1087,32	985/1211,55
ZP11	280-300	762/937,26	763/938,49	884/1087,32	928/1141,44	1038/1276,74

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja B)	30/36,90
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	175/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	170/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	175/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	230/282,90
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35
wymiana zawiasu typ B na typ K	15/18,45
zawias trójdzielny typ T	17/20,91
korona	str. 144

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm




TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ										
drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}
„60”	676	646	618	746	786	„60”+„60”	1310	1280	1380	1420
„70”	776	746	718	846	886	„60”+„70”	1410	1380	1480	1520
„80”	876	846	818	946	986	„60”+„80” „70”+„70”	1510	1480	1580	1620
„90”	976	946	918	1046	1086	„60”+„90” „70”+„80”	1610	1580	1680	1720
						„70”+„90” „80”+„80”	1710	1680	1780	1820
						„80”+„90”	1810	1780	1880	1920
						„90”+„90”	1910	1880	1980	2020

WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2020	2093	2113



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	HIGH TOP	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE do laminowanych	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZZ1	62-79	494/607,62	710/873,30	816/1003,68	856/1052,88
ZZ2	79-99	494/607,62	710/873,30	816/1003,68	856/1052,88
ZZ3	99-123	530/651,90	763/938,49	880/1082,40	926/1138,98
ZZ4	123-143	530/651,90	763/938,49	880/1082,40	926/1138,98
ZZ5	143-189	580/713,40	837/1029,51	965/1186,95	1013/1245,99
ZZ6	189-209	580/713,40	837/1029,51	965/1186,95	1013/1245,99
ZZ7	209-255	633/778,59	915/1125,45	1050/1291,50	1101/1354,23
ZZ8	255-275	633/778,59	915/1125,45	1050/1291,50	1101/1354,23
ZZ9	275-321	681/837,63	979/1204,17	1131/1391,13	1187/1460,01
ZZ10	321-341	681/837,63	979/1204,17	1131/1391,13	1187/1460,01
ZZ11	341-391	753/926,19	1084/1333,32	1242/1527,66	1305/1605,15


DOPLATY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
drzwi dwuskrzydłowe	+50%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	175/215,25
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	170/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	175/215,25
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	230/282,90
korona	str. 144

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2077	2067	2020	2118

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



ościeżnica STAŁA METALOWA LUMEN

Dedykowana do tafli szklanej LUMEN.
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).




drzwi jednoskrzydłowe	
typ ościeżnicy	„60”÷„90”
FD12 LUMEN	322 /396,06

DOPLATY	przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
	elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100 /123,00
	elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110 /135,30
	elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115 /141,45
	elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166 /204,18

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep, konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.



SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60”	681	671	697	617
„70”	781	771	797	717
„80”	881	871	897	817
„90”	981	971	997	917

WYSOKOŚĆ		Hd	Ho	Hc	Hs
		2055	2060	2068	2017
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy			Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy		
So – szerokość otworu montażowego			Ho – wysokość otworu montażowego		
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy			Hc – wysokość całkowita ościeżnicy		
Ss – szerokość skrzydła			Hs – wysokość skrzydła		



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA METALOWA LUMEN



Dedykowana do tafli szklanej LUMEN.
Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).




symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe
ZO1	95-125	552 /678,96
ZO2	125-155	557 /685,11
ZO3	155-185	594 /730,62
ZO4	185-215	630 /774,90
ZO5	215-245	666 /819,18
ZO6	245-275	704 /865,92
ZO7	275-305	740 /910,20
ZO8	305-335	776 /954,48
ZO9	335-365	812 /998,76

DOPLATY

dotatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	290 /356,70
przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115 /141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166 /204,18

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	So	Sd	Sc	Ss
„60”	690	685	717	617
„70”	790	785	817	717
„80”	890	885	917	817
„90”	990	985	1017	917

WYSOKOŚĆ

	Hd	Ho	Hc	Hs
	2062	2065	2078	2017

Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła

Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.

Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).



symbol	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
	„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD15 grubość blachy 1,5 mm	358 /440,34	390 /479,70	466 /573,18	620 /762,60


DOPLĄTY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25 /30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	115 /141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	166 /204,18
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15 /18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /20,91

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm



SZEROKOŚĆ

typ	drzwi jednoskrzydłowe		
	S _o	S _d	S _c
„60”	700	691	717
„70”	800	791	817
„80”	900	891	917
„90”	1000	991	1017
„90 plus”	1010	1001	1027
„100”	1100	1091	1117
„110”	1200	1191	1217

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _c	H _d
	2069	2078	2065

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
D01	125-155	618 /760,14	708 /870,84	834 /1025,82	990 /1217,70
D02	155-185	654 /804,42	750 /922,50	882 /1084,86	1044 /1284,12
D03	185-215	690 /848,70	792 /974,16	930 /1143,90	1104 /1357,92
D04	215-245	726 /892,98	834 /1025,82	978 /1202,94	1164 /1431,72
D05	245-275	762 /937,26	876 /1077,48	1026 /1261,98	1218 /1498,14
D06	275-305	798 /981,54	918 /1129,14	1080 /1328,40	1278 /1571,94
D07	305-335	834 /1025,82	960 /1180,80	1128 /1387,44	1332 /1638,36
D08	335-365	870 /1070,10	1002 /1232,46	1176 /1446,48	1392 /1712,16


DOPLATY

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25 /30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	115 /141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	166 /204,18
dotatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”÷„80”) - 1 szt.	15 /18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	17 /20,91

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*do skrzydeł wyposażonych w zamek
ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
o grubości 1,5 mm



SZEROKOŚĆ

typ	drzwi jednoskrzydłowe	
	So	Sc
„60”	689	717
„70”	789	817
„80”	889	917
„90”	989	1017
„90 plus”	999	1027
„100”	1089	1117
„110”	1189	1217

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hc
	2065	2078

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003),
szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory
wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji
z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).



Typ ościeżnicy	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
	„60”÷„90”	„100” ÷ „110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD14 mała	276/339,48	302/371,46	370/455,10	508/624,84
FD12 duża	322/396,06	352/432,96	419/515,37	557/685,11

DOPLATY

CENA (zł)	ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
netto/brutto	ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
(VAT 23%)	ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
	ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
	ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
	próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 – 1 szt.	115/141,45
	wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
	przystosowanie pod elektrozapęch	80/98,40
	elektrozapęch awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	100/123,00
	elektrozapęch awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	110/135,30
	elektrozapęch awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	115/141,45
	elektrozapęch rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	166/204,18
	dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”÷„80”) - 1 szt.	15/18,45
	zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	17/20,91

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
„60”	673	633	697	„120”	1307	1267	1331
„70”	773	733	797	„130”	1407	1367	1431
„80”	873	833	897	„140”	1507	1467	1531
„90”	973	933	997	„150”	1607	1567	1631
„90 plus”	983	943	1007	„160”	1707	1667	1731
„100”	1073	1033	1097	„170”	1807	1767	1831
„110”	1173	1133	1197	„180”	1907	1867	1931
				„190”	2007	1967	2031
				„200”	2107	2067	2131

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
„60”	681	671	697	„120”	1315	1305	1331
„70”	781	771	797	„130”	1415	1405	1431
„80”	881	871	897	„140”	1515	1505	1531
„90”	981	971	997	„150”	1615	1605	1631
„90 plus”	991	981	1007	„160”	1715	1705	1731
„100”	1081	1071	1097	„170”	1815	1805	1831
„110”	1181	1171	1197	„180”	1915	1905	1931
				„190”	2015	2005	2031
				„200”	2115	2105	2131


WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2036	2046	2068


WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2055	2060	2068

FD14



FD12





Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003),
szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory
wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji
z Działem Handlowym (oprócz metalicznych
i perłowych).

symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100”÷„110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO1	95-125	522/642,06	600/738,00	704/865,92	827/1017,21
ZO2	125-155	557/685,11	638/784,74	740/910,20	864/1062,72
ZO3	155-185	594/730,62	674/829,02	776/954,48	900/1107,00
ZO4	185-215	630/774,90	710/873,30	812/998,76	936/1151,28
ZO5	215-245	666/819,18	746/917,58	849/1044,27	972/1195,56
ZO6	245-275	704/865,92	783/963,09	885/1088,55	1010/1242,30
ZO7	275-305	740/910,20	819/1007,37	921/1132,83	1046/1286,58
ZO8	305-335	776/954,48	855/1051,65	957/1177,11	1082/1330,86
ZO9	335-365	812/998,76	892/1097,16	993/1221,39	1119/1376,37


DOPLATY

dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	290/356,70
ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)*	100/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	110/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	115/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	166/204,18
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”÷„80”) - 1 szt.	15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej - 1 szt.	17/20,91

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* do skrzydeł wyposażonych
w zamek ECO Schulte GBS 12
- dopłata + 50/61,50

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60”	689	717	2065	2078	„120”	1322	1350	2065	2078
„70”	789	817			„130”	1422	1450		
„80”	889	917			„140”	1522	1550		
„90”	989	1017			„150”	1622	1650		
„90 plus”	999	1027			„160”	1722	1750		
„100”	1089	1117			„170”	1822	1850		
„110”	1189	1217			„180”	1922	1950		
					„190”	2022	2050		
					„200”	2122	2150		

S₀ - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy

H₀ - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

ościeżnica **STAŁA** SYSTEM DUO



	HIGH TOP	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	UNI MAT PLUS				
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	do laminowanych				
drzwi jednoskrzydłowe	566/696,18	690/848,70	645/793,35	710/873,30	731/899,13
drzwi dwuskrzydłowe	719/884,37	946/1163,58	790/971,70	882/1084,86	831/1022,13

DOPLĄTY


ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty	CENA (zł) netto /brutto (VAT 23%)
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%	
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	245/301,35	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	210/258,30	
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	220/270,60	

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50,
wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80”+„70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90”+„70”+„80”	1628	1608
				„70”+„90”+„80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ	H ₀	H _d	H _s
	2093	2083	2040

Ss – szerokość skrzydła

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła

Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

Ho – wysokość otworu montażowego



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN DUO



drzwi
jednoskrzydłowe

		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych
ZD1	75-80	555/682,65	585/719,55	601/739,23
ZD2	80-85	555/682,65	585/719,55	601/739,23
ZD3	85-95	555/682,65	585/719,55	601/739,23
ZD4	95-120	562/691,26	592/728,16	621/763,83
ZD5	120-140	571/702,33	601/739,23	629/773,67
ZD6	140-160	577/709,71	627/771,21	639/785,97
ZD7	160-180	587/722,01	637/783,51	652/801,96
ZD8	180-200	597/734,31	647/795,81	665/817,95
ZD9	200-220	606/745,38	656/806,88	677/832,71
ZD10	220-240	618/760,14	668/821,64	690/848,70
ZD11	240-260	627/771,21	677/832,71	701/862,23
ZD12	260-280	639/785,97	689/847,47	720/885,60
ZD13	280-305	652/801,96	702/863,46	731/899,13

drzwi
jednoskrzydłowe

		MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZD1	75-80	834/1025,82	844/1038,12	925/1137,75	971/1194,33	1009/1241,07
ZD2	80-85	834/1025,82	844/1038,12	925/1137,75	971/1194,33	1009/1241,07
ZD3	85-95	834/1025,82	844/1038,12	925/1137,75	971/1194,33	1009/1241,07
ZD4	95-120	851/1046,73	861/1059,03	945/1162,35	992/1220,16	1033/1270,59
ZD5	120-140	861/1059,03	878/1079,94	963/1184,49	1011/1243,53	1052/1293,96
ZD6	140-160	873/1073,79	896/1102,08	982/1207,86	1032/1269,36	1070/1316,10
ZD7	160-180	884/1087,32	908/1116,84	1002/1232,46	1052/1293,96	1092/1343,16
ZD8	180-200	903/1110,69	932/1146,36	1028/1264,44	1079/1327,17	1118/1375,14
ZD9	200-220	920/1131,60	957/1177,11	1051/1292,73	1105/1359,15	1143/1405,89
ZD10	220-240	937/1152,51	978/1202,94	1079/1327,17	1133/1393,59	1170/1439,10
ZD11	240-260	950/1168,50	1001/1231,23	1104/1357,92	1159/1425,57	1194/1468,62
ZD12	260-280	968/1190,64	1019/1253,37	1128/1387,44	1184/1456,32	1221/1501,83
ZD13	280-305	989/1216,47	1053/1295,19	1167/1435,41	1226/1507,98	1261/1551,03

DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	45/55,35
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	245/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	210/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	220/270,60
korona	str. 144

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	690	652	625	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	725	892	„60”+„70”	1405	1367	1507
„80”	890	852	825	992	„60”+„80”	1505	1467	1607
„90”	990	952	925	1092	„60”+„90”	1605	1567	1707
					„70”+„90”	1705	1667	1807
					„80”+„90”	1805	1767	1907
					„90”+„90”	1905	1867	2007

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2075	2063	2040	2133


Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).


Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm

***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.





ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DUO



drzwi
jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	HIGH TOP	FORNIROWANE		
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		do laminowanych			
DI1	76-96	777/955,71	962/1183,26	1061/1305,03	1098/1350,54
DI2	96-120	777/955,71	962/1183,26	1061/1305,03	1098/1350,54
DI3	120-140	813/999,99	1011/1243,53	1121/1378,83	1164/1431,72
DI4	140-186	813/999,99	1011/1243,53	1121/1378,83	1164/1431,72
DI5	186-206	861/1059,03	1080/1328,40	1201/1477,23	1247/1533,81
DI6	206-252	912/1121,76	1080/1328,40	1201/1477,23	1247/1533,81
DI7	252-272	912/1121,76	1154/1419,42	1282/1576,86	1331/1637,13
DI8	272-318	960/1180,80	1154/1419,42	1282/1576,86	1331/1637,13
DI9	318-338	960/1180,80	1215/1494,45	1359/1671,57	1411/1735,53
DI10	338-388	1029/1265,67	1215/1494,45	1359/1671,57	1411/1735,53


DOPLATY

drzwi dwuskrzydłowe	+50%
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	+20%
„100”	30/36,90
„110”	60/73,80
opaski łączone pod kątem 90°	30/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	245/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	210/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) z wyłącznikiem XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	220/270,60
korona	str. 144

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).

* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80” „70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90” „70”+„80”	1628	1608	1751
					„70”+„90” „80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2093	2083	2040	2154

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski



ościeżnica REGULOWANA VERTIGO






SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM



Ustojenie poziome
(LAMISTONE: 258,
260, 263, 265,
SILKSTONE)

Ustojenie poziome
(LAMISTONE: 267, 268,
269, SILKSTONE: 254, 255,
298, 299)

Ustojenie pionowe
(LAMISTONE: 240, 241, 242,
SILKSTONE: 293, 296)



FORNIROWANE



drzwi jednoskrzydłowe	zakres w mm	kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK 9005
			LAMISTONE CPL					
			SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZV1	75-80	75/12	644/792,12	800/984,00	827/1017,21	920/1131,60	1006/1237,38	862/1060,26
ZV2	80-85	80/12	644/792,12	800/984,00	827/1017,21	920/1131,60	1006/1237,38	862/1060,26
ZV3	85-95	85/16	649/798,27	805/990,15	838/1030,74	930/1143,90	1011/1243,53	867/1066,41
ZV4	95-120	95/32	654/804,42	812/998,76	843/1036,89	941/1157,43	1022/1257,06	873/1073,79
ZV5	120-140	120/32	665/817,95	827/1017,21	860/1057,80	958/1178,34	1038/1276,74	888/1092,24
ZV6	140-160	140/32	676/831,48	843/1036,89	876/1077,48	968/1190,64	1049/1290,27	903/1110,69
ZV7	160-180	160/32	687/845,01	865/1063,95	893/1098,39	989/1216,47	1071/1317,33	924/1136,52
ZV8	180-200	180/32	697/857,31	887/1091,01	908/1116,84	1006/1237,38	1087/1337,01	945/1162,35
ZV9	200-220	200/32	719/884,37	903/1110,69	930/1143,90	1033/1270,59	1114/1370,22	960/1180,80
ZV10	220-240	220/32	730/897,90	914/1124,22	946/1163,58	1044/1284,12	1125/1383,75	970/1193,10
ZV11	240-260	240/32	741/911,43	936/1151,28	958/1178,34	1059/1302,57	1141/1403,43	991/1218,93
ZV12	260-280	260/32	752/924,96	951/1169,73	973/1196,79	1076/1323,48	1157/1423,11	1006/1237,38
ZV13	280-305	280/32	762/937,26	963/1184,49	989/1216,47	1092/1343,16	1174/1444,02	1017/1250,91

DOPLATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**	50/61,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	245/301,35
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	210/258,30
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	220/270,60

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm


SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	792
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992
„90”	990	952	925	1092


WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _{op}
2082	2070	2353



CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

wysokość paneli	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE			BLACK 9005
	SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
100 mm	116/142,68	184/226,32	184/226,32	194/238,62	210/258,30	275/338,25
200 mm	131/161,13	210/258,30	210/258,30	221/271,83	242/297,66	300/369,00
300 mm	152/186,96	236/290,28	242/297,66	263/323,49	284/349,32	325/399,75
400 mm	173/212,79	268/329,64	268/329,64	289/355,47	315/387,45	355/436,65
500 mm	194/238,62	294/361,62	289/355,47	315/387,45	341/419,43	380/467,40
600 mm	215/264,45	326/400,98	320/393,60	347/426,81	378/464,94	410/504,30
700 mm	242/297,66	378/464,94	378/464,94	410/504,30	446/548,58	460/565,80
800 mm	263/323,49	399/490,77	399/490,77	436/536,28	473/581,79	480/590,40
900 mm	273/335,79	431/530,13	420/516,60	457/562,11	504/619,92	510/627,30
1000 mm	294/361,62	457/562,11	446/548,58	483/594,09	525/645,75	535/658,05



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W cenie ościeżnicy metalowej DUO zawierają się zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).



		drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”÷„60”, „60”÷„70”, „60”÷„80”, „70”÷„70”, „70”÷„80”	„90”÷„60”	„160”÷„200”
F93	101	633/778,59	705/867,15	786/966,78	986/1212,78	1130/1389,90	1329/1634,67
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.


DOPLATY

ościeżnica niższa o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczepek	80/98,40
elektrozaczepek BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i frezowanie pod elektrozaczepek)*	185/227,55
elektrozaczepek BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczepek)*	150/184,50
elektrozaczepek BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczepek)*	160/196,80

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczepek konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„90”	985	975	1001	„150”	1600	1590	1616
„90 plus”	1010	1000	1026	„160”	1700	1690	1716
„100”	1085	1075	1101	„170”	1800	1790	1816
„110”	1185	1175	1201	„180”	1900	1890	1916
				„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ

Ho	Hc	Hd
2080	2088	2075

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE



UWAGA! W cenie ościeżnicy metalowej DUO zawierają się zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).




symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
		„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70”+„70”, „70”+„80”	„90”+„60”	„160”÷„200”
F71	110-140	787/968,01	859/1056,57	994/1222,62	1222/1503,06	1366/1680,18	1593/1959,39
F72	140-170	823/1012,29	895/1100,85	1032/1269,36	1258/1547,34	1402/1724,46	1628/2002,44
F73	170-200	861/1059,03	933/1147,59	1063/1307,49	1294/1591,62	1438/1768,74	1666/2049,18
F74	200-230	896/1102,08	968/1190,64	1104/1357,92	1331/1637,13	1475/1814,25	1693/2082,39
F75	230-260	932/1146,36	1004/1234,92	1176/1446,48	1366/1680,18	1510/1857,30	1702/2093,46
F76	260-290	969/1191,87	1041/1280,43	1212/1490,76	1432/1761,36	1576/1938,48	1773/2180,79
F77	290-320	1031/1268,13	1103/1356,69	1249/1536,27	1440/1771,20	1584/1948,32	1811/2227,53
F78	320-350	1041/1280,43	1113/1368,99	1286/1581,78	1475/1814,25	1619/1991,37	1846/2270,58
F79	350-380	1078/1325,94	1150/1414,50	1322/1626,06	1512/1859,76	1656/2036,88	1883/2316,09
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

DOPLATY

dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm)	290/356,70
ościeżnica niższa o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozapczyn	80/98,40
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i frezowanie pod elektrozapczyn)*	185/227,55
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozapczyn)*	150/184,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wysłizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozapczyn)*	160/196,80

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata + 50/61,50



SZEROKOŚĆ



drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	Sc	So	typ	Sc	So
„60”	721	693	„120”	1336	1308
„70”	821	793	„130”	1436	1408
„80”	921	893	„140”	1536	1508
„90”	1021	993	„150”	1636	1608
„90 plus”	1046	1018	„160”	1736	1708
„100”	1121	1093	„170”	1836	1808
„110”	1221	1193	„180”	1936	1908
			„190”	2036	2008
			„200”	2136	2108

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hc
	2085	2098

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy



skrzydło HARMONY SYSTEM POL-SKONE



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.

Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zliczanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

AKCESORIA

Wypożyczenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) – ilość zawiasów wg tabeli, zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożyczenie dodatkowe (za dopłatą):

uszczelka opadająca + 180/221,40


przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + 30/36,90

inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym


skrót rekuperacyjny – bez dopłaty

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE




A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz



D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiar skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003 zawiasy białe	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
„60”-„90” x 2040/2050 mm	520/639,60	390/479,70	510/627,30	655/805,65	690/848,70	720/885,60
„100” x 2040/2050 mm	560/688,80	398/489,54	561/690,03	721/886,83	759/933,57	760/934,80
„60”-„90” x 2140/2150 mm	572/703,56	420/516,60	561/690,03	721/886,83	759/933,57	772/949,56
„100” x 2140/2150 mm	612/752,76	449/552,27	612/752,76	786/966,78	828/1018,44	812/998,76
„60”-„90” x 2240/2250 mm	624/767,52	459/564,57	612/752,76	786/966,78	828/1018,44	824/1013,52
„100” x 2240/2250 mm	664/816,72	488/600,24	663/815,49	852/1047,96	897/1103,31	864/1062,72
„60”-„90” x 2340/2350 mm	676/831,48	497/611,31	663/815,49	852/1047,96	897/1103,31	876/1077,48
„100” x 2340/2350 mm	716/880,68	526/646,98	714/878,22	917/1127,91	966/1188,18	916/1126,68
„60”-„90” x 2440/2450 mm	728/895,44	536/659,28	714/878,22	917/1127,91	966/1188,18	928/1141,44

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SZEROKOŚĆ				WYSOKOŚĆ	
	wymiar drzwi	Sd*	Sd**	So	Hd Ho
2092* 2100* 2082** 2090**	„60”	693	696	705	
	„70”	793	796	805	
	„80”	893	896	905	
	„90”	993	996	1005	
	„100”	1093	1096	1105	

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So – szerokość otworu montażowego

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica **KRYTA** HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**



OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz
aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania
w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

AKCESORIA

Wypożyczenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wypożyczenie dodatkowe (za dopłatą):
zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym
lub srebrnym **+ 60/73,80**
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 80/98,40**
zamek rolkowy HOBES 2784 **+ 30/36,90**
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym
od **1800/2214,00** lub awersyjnym od **1345/1654,35** – kontakt z Działem Handlowym
możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skróć 100 mm

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MAŁOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	765/940,95	925/1137,75	934/1148,82
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	856/1052,88	1070/1316,10	1080/1328,40
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	984/1210,32	1235/1519,05	1245/1531,35
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1110/1365,30	1398/1719,54	1410/1734,30
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	1238/1522,74	1562/1921,26	1722/2118,06
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	1511/1858,53	1871/2301,33	1890/2324,70

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MAŁOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	1150/1414,50	1390/1709,70	1400/1722,00
„90”+„90”, „100”+„100” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1600/1968,00	1600/1968,00	1620/1992,60
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	1855/2281,65	1850/2275,50	1870/2300,10
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	2100/2583,00	2100/2583,00	2115/2601,45
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	2340/2878,20	2350/2890,50	2580/3173,40
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	2800/3444,00	2800/3444,00	2835/3487,05

Szczegółowe
informacje
dot. produktu





Szczegółowe
informacje
dot. produktu



ościeżnica REGULOWANA SYSTEM REVES



do jednoskrzydłowych		ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)	FORNIROWANE			BLACK
			UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
			HIGH TOP					
			LAMISTONE CPL					
symbol	zakres w mm		SILKSTONE					
ZW1	75-95	933/1147,59	1000/1230,00	1192/1466,16	1136/1397,28	1279/1573,17	1429/1757,67	1490/1832,70
ZW2	95-115	940/1156,20	1007/1238,61	1202/1478,46	1146/1409,58	1289/1585,47	1440/1771,20	1502/1847,46
ZW3	115-135	948/1166,04	1016/1249,68	1215/1494,45	1158/1424,34	1302/1601,46	1453/1787,19	1518/1867,14
ZW4	135-155	955/1174,65	1024/1259,52	1227/1509,21	1169/1437,87	1313/1614,99	1465/1801,95	1533/1885,59
ZW5	155-175	962/1183,26	1033/1270,59	1238/1522,74	1180/1451,40	1325/1629,75	1477/1816,71	1547/1902,81
ZW6	175-195	970/1193,10	1042/1281,66	1250/1537,50	1191/1464,93	1337/1644,51	1490/1832,70	1562/1921,26
ZW7	195-215	990/1217,70	1062/1306,26	1274/1567,02	1215/1494,45	1361/1674,03	1515/1863,45	1592/1958,16
ZW8	215-235	997/1226,31	1070/1316,10	1286/1581,78	1226/1507,98	1372/1687,56	1527/1878,21	1607/1976,61
ZW9	235-255	1005/1236,15	1080/1328,40	1299/1597,77	1239/1523,97	1386/1704,78	1540/1894,20	1623/1996,29
ZW10	255-275	1012/1244,76	1088/1338,24	1311/1612,53	1250/1537,50	1397/1718,31	1552/1908,96	1638/2014,74
ZW11	275-295	1021/1255,83	1097/1349,31	1323/1627,29	1262/1552,26	1409/1733,07	1565/1924,95	1653/2033,19




DOPLATY

trzeci zawias TE	165/202,95
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016)	80/98,40

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

typ	Szerokość drzwi S _d	Szerokość po zewnątrznej stronie opaski S _{op}	Szerokość skrzydła S _s	Szerokość otworu montażowego S _o
„60”	676	766	625	705
„70”	776	866	725	805
„80”	876	966	825	905
„90”	976	1066	925	1005
„90 plus”	1001	1091	950	1030
„100”	1076	1166	1025	1105

typ	Wysokość drzwi H _d	Wysokość po zewnątrznej stronie opaski H _{op}	Wysokość skrzydła H _s	Wysokość otworu montażowego H _o
standard	2088	2133	2053	2105
+50	2138	2183	2103	2155
-55	2033	2078	1998	2050
-100	1988	2033	1953	2005





Aprobata nr AT-15-9775/2016



Szczegółowe
informacje
dot. produktu



SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ



Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS

KOLORYSTYKA

Ościeznica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe		symbol	zakres w mm (*)	ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
					HIGH TOP	GRUPA A (311, 312, 334)	GRUPA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424, 431, 432, 433)	GRUPA C (370, 378)
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
MA1	MB1	175-195	184/226,32	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68	
MA2	MB2	195-215	184/226,32	297/365,31	426/523,98	491/603,93	516/634,68	
MA3	MB3	215-235	184/226,32	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79	
MA4	MB4	235-255	198/243,54	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79	
MA5	MB5	255-275	198/243,54	333/409,59	476/585,48	546/671,58	573/704,79	
MA6	MB6	275-295	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98	
MA7	MB7	295-315	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98	
MA8	MB8	315-335	224/275,52	366/450,18	520/639,60	596/733,08	626/769,98	
MA9	MB9	335-355	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84	
MA10	MB10	355-375	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84	
MA11	MB11	375-395	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84	
MA12	MB12	395-415	258/317,34	413/507,99	585/719,55	674/829,02	708/870,84	


DOPLĄTY

drzwi dwuskrzydłowe

+50%

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



SZEROKOŚĆ (Ssp)

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90 plus”	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205

WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp – szerokość panela w świetle

Hsp – wysokość panela w świetle

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w 3 powierzchniach wykończenia:
PÓŁMAT (standard), MAT, PÓŁPOŁYSK (po konsultacji z Działem Handlowym).

Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni malarskiej.

KOLORY STANDARD




TABELA DOPLĄT KOLORYSTYKI RAL

dla ościeżnic metalowych

Grupa kolorystyczna	dopłata do sztuki ościeżnicy		
	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	+20%	+10%	+5%
GRUPA II	+30%	+20%	+10%
GRUPA III	+35%	+20%	+10%
GRUPA IV	+40%	+25%	+15%
GRUPA V	+60%	+60%	+60%

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych)

GRUPA I																															
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004		
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016		
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017		
8019	8022	8023	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR 6021HR 9004HR 9005HR																							
GRUPA II																															
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR						
GRUPA III																															
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR 4004HR 4010HR 6032HR																								
GRUPA IV																															
3012	3014	6001	6028	3027HR 4003HR 4007HR 6037HR																											
GRUPA V																															
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	9006	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR			

KOLORYSTYKA

PROGI DĘBOWE

dotyczy modeli CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, RC4



próg dębowy lakierowany, listwa ALU w kolorze srebrnym (standard)



próg dębowy lakierowany w kolorze szarym, listwa ALU w kolorze srebrnym (opcjonalnie)

próg dębowy lakierowany w kolorze brązowym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)

próg dębowy lakierowany w kolorze czarnym, listwa ALU w kolorze czarnym (opcjonalnie)


LISTWY

ECO TOP	do laminowanych	MALOWANE biały 001*	FORNIROWANE		
	UNI MAT PLUS		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
	HIGH TOP				
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				

	LISTWA OWALNA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
		do jednoskrzydłowych	30/36,90	30/36,90	41/50,43	58/71,34	88/108,24	93/114,39
		do dwuskrzydłowych	40/49,20	41/50,43	57/70,11	86/105,78	122/150,06	129/158,67
	LISTWA MASKUJĄCA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
		do jednoskrzydłowych	53/65,19	54/66,42	-	80/98,40	113/138,99	121/148,83
		do dwuskrzydłowych	62/76,26	63/77,49	-	135/166,05	194/238,62	205/252,15
	LISTWA MASKUJĄCA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
		do jednoskrzydłowych	62/76,26	63/77,49	88/108,24	102/125,46	150/184,50	158/194,34
		do dwuskrzydłowych	77/94,71	79/97,17	112/137,76	177/217,71	253/311,19	267/328,41

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW



LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;


LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej


LISTWA	MALOWANE RAL 9003	UNI MAT PLUS	FORNIROWANE		
		LAMISTONE			
		SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
cena za 1 m.b. listwy					
szerokość 80 mm	20/24,60	12/14,76	17,50/21,53	18,50/22,75	19/23,37
szerokość 100 mm	21/25,83	13/15,99	18,50/22,75	19,50/23,99	20/24,60
Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m. Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).					



listwa przypodłogowa, szerokość 80 mm, kolor biały RAL 9003

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ			
typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	656	680	793
„70”	756	780	893
„80”	856	880	993
„90”	956	980	1093
WYSOKOŚĆ			
	H _d	H _o	
	2071	2085	

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE biały 001*	UNI MAT PLUS LAMISTONE	FORNIROWANE			BLACK
				SILKSTONE	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	735/904,05	573/704,79	762/937,26	857/1054,11	946/1163,58	800/984,00
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	735/904,05	573/704,79	768/944,64	863/1061,49	946/1163,58	800/984,00
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	740/910,20	579/712,17	774/952,02	868/1067,64	951/1169,73	805/990,15
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	746/917,58	585/719,55	779/958,17	879/1081,17	963/1184,49	810/996,30
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	762/937,26	595/731,85	796/979,08	896/1102,08	980/1205,40	826/1015,98
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	779/958,17	607/746,61	813/999,99	907/1115,61	990/1217,70	842/1035,66
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	801/985,23	617/758,91	830/1020,90	929/1142,67	1013/1245,99	863/1061,49
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	823/1012,29	629/773,67	846/1040,58	946/1163,58	1030/1266,90	884/1087,32
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	840/1033,20	651/800,73	868/1067,64	974/1198,02	1057/1300,11	900/1107,00
Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej								
* dot. opasek o szerokości 80 mm								

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwym naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: ZN (zabudowa przy systemie przesuwym naściennym) i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)				ECO TOP	UNI MAT PLUS	MALOWANE biały 001*	HIGH TOP	FORNIROWANE		
Stopień regulacji		Kompletacja elementów					LAMISTONE CPL	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
							SILKSTONE			
System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Wymiary standardowe				do laminowanych			
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	369/453,87	419/515,37	571/702,33	376/462,48	563/692,49	652/801,96	685/842,55
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	392/482,16	442/543,66	605/744,15	400/492,00	599/736,77	691/849,93	725/891,75
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	418/514,14	468/575,64	647/795,81	426/523,98	641/788,43	738/907,74	775/953,25
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	431/530,13	481/591,63	665/817,95	439/539,97	662/814,26	761/936,03	799/982,77
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	461/567,03	511/628,53	713/876,99	470/578,10	708/870,84	818/1006,14	859/1056,57
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	477/586,71	527/648,21	740/910,20	486/597,78	731/899,13	840/1033,20	884/1087,32
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	520/639,60	570/701,10	803/987,69	530/651,90	800/984,00	925/1137,75	971/1194,33
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	588/723,24	638/784,74	910/1119,30	600/738,00	905/1113,15	1049/1290,27	1100/1353,00

DOPLATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	+30%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100”+„100”	+50%
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110”+„110”	+70%
ościeżnica tunelowa system DUO	+30%
„100”; „110”	+20%
Opaski łączone pod kątem 90° (dot. opasek o grubości 80 mm)	50/61,50


TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%
* dot. opasek o szerokości 80 mm ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)					CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) (zabudowa muru przy systemie przesuwym naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN (zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)

SZEROKOŚĆ									
drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *	typ	S _d	S _o	S _{op}	S _{op} *
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219
WYSOKOŚĆ									
	H _d	H _o	H _{op}	H _{op} *					
	2044	2055	2093	2113					


* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)

Tunel ZN z opaskami „60”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

Tunel ZN z opaskami DUO „80”




S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100”+„100”	2134	2160	2231
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2069	2080	2118	


Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej


OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007
WYSOKOŚĆ				H _o	H _d	H _{op}	
				2075	2065	2133	



Tunel ZY do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2085	2095	2154	




S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski


Tunel ZX do drzwi PASSO, CALYPSO, SABIA, PRADO
(zabudowa muru przy systemie przesuwным naściennym)

SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
„60”	633	655	770	„60”+„60”	1245	1265	1382
„70”	733	755	870	„60”+„70”	1345	1365	1482
„80”	833	855	970	„70”+„70”	1445	1465	1582
„90”	933	955	1070	„70”+„80”	1545	1565	1682
				„80”+„80”	1645	1665	1782
				„80”+„90”	1745	1765	1882
				„90”+„90”	1845	1865	1982
WYSOKOŚĆ				H _d	H _o	H _{op}	
				2044	2055	2113	



NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY





NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
					HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
NP1A	75-85	190/233,70	121/148,83	136/167,28	149/183,27	166/204,18	188/231,24	198/243,54
NP1B	85-95	190/233,70	121/148,83	136/167,28	149/183,27	166/204,18	188/231,24	198/243,54
NP2	95-120	205/252,15	128/157,44	143/175,89	156/191,88	173/212,79	201/247,23	211/259,53
NP3	120-140	218/268,14	137/168,51	152/186,96	171/210,33	188/231,24	216/265,68	226/277,98
NP4	140-160	228/280,44	143/175,89	158/194,34	179/220,17	200/246,00	231/284,13	243/298,89
NP5	160-180	237/291,51	149/183,27	164/201,72	191/234,93	214/263,22	246/302,58	259/318,57
NP6	180-200	257/316,11	163/200,49	178/218,94	202/248,46	222/273,06	256/314,88	270/332,10
NP7	200-220	266/327,18	167/205,41	182/223,86	212/260,76	236/290,28	271/333,33	287/353,01
NP8	220-240	280/344,40	178/218,94	193/237,39	221/271,83	246/302,58	284/349,32	297/365,31
NP9	240-260	293/360,39	184/226,32	199/244,77	233/286,59	258/317,34	299/367,77	316/388,68
NP10	260-280	309/380,07	195/239,85	210/258,30	243/298,89	271/333,33	311/382,53	327/402,21
NP11	280-300	321/394,83	202/248,46	217/266,91	255/313,65	282/346,86	323/397,29	340/418,20

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2190x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2093 mm

*W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 140 mm

**W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 80 mm





SYSTEM BEZPRZYLGOWY



NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE biały 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych	FORNIROWANE		
					HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
					LAMISTONE CPL			
					SILKSTONE			
ND1	75-80	194/238,62	123/151,29	138/169,74	151/185,73	174/214,02	201/247,23	211/259,53
ND2	80-85	194/238,62	123/151,29	138/169,74	151/185,73	174/214,02	201/247,23	211/259,53
ND3	85-95	203/249,69	128/157,44	143/175,89	156/191,88	179/220,17	206/253,38	217/266,91
ND4	95-120	210/258,30	132/162,36	147/180,81	160/196,80	185/227,55	212/260,76	223/274,29
ND5	120-140	222/273,06	139/170,97	154/189,42	174/214,02	201/247,23	227/279,21	240/295,20
ND6	140-160	233/286,59	146/179,58	161/198,03	183/225,09	211/259,53	246/302,58	259/318,57
ND7	160-180	244/300,12	153/188,19	168/206,64	196/241,08	226/277,98	260/319,80	274/337,02
ND8	180-200	264/324,72	166/204,18	181/222,63	206/253,38	236/290,28	273/335,79	288/354,24
ND9	200-220	271/333,33	171/210,33	186/228,78	217/266,91	251/308,73	289/355,47	302/371,46
ND10	220-240	289/355,47	181/222,63	196/241,08	226/277,98	260/319,80	301/370,23	318/391,14
ND11	240-260	300/369,00	188/231,24	203/249,69	238/292,74	275/338,25	318/391,14	335/412,05
ND12	260-280	313/384,99	197/242,31	212/260,76	248/305,04	287/353,01	330/405,90	356/437,88
ND13	280-300	328/403,44	207/254,61	222/273,06	259/318,57	299/367,77	340/418,20	360/442,80

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm



DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:	cena za 1 m²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	307/377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	210/258,30
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	206/253,38
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	166/204,18

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)





NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy) stałej DUO (sys. bezprzylgowy)
(cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy) stałej DUO (sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE biały 001*	do laminowanych	FORNIROWANE		
		HIGH TOP	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
		UNI MAT PLUS			
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
stała 92 mm	216/265,68	174/214,02	204/250,92	237/291,51	248/305,04

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B






Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

Dostawki dotyczą modeli:
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03), SEMPRE ONDA, SEMPRE ALU, SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE (wzór W03P).

CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ (system przylgowy)			SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy)		
typ	Ss z przylgą	Sds	typ	Ss	Sds
„40”+ „70”	744	431	„40”+ „70”	725	412
„50”+ „70”		531	„50”+ „70”		512
„60”+ „70”		631	„60”+ „70”		612
„40”+ „80”	844	431	„40”+ „80”	825	412
„50”+ „80”		531	„50”+ „80”		512
„60”+ „80”		631	„60”+ „80”		612
„40”+ „90”	944	431	„40”+ „90”	925	412
„50”+ „90”		531	„50”+ „90”		512
„60”+ „90”		631	„60”+ „90”		612



BULAJE



rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	135 mm	180 /221,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	215 mm	240 /295,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	235 mm	280 /344,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 11, 18, 40 mm)	280 mm	320 /393,60	
rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	500 /615,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	640 /787,20	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	860 /1057,80	
rozmiar	S ₀	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	580 /713,40	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	720 /885,60	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	920 /1131,60	

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA LUX wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹⁾	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²⁾	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90” 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹⁾	1) bulaj tylko w szer. „70”, „80”, „90”
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)
Szkło przezroczyste - dopłata + 50/61,50 (nie dotyczy BMJ)
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja


KORONY

DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60”, SYSTEM DIN „80”,
SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO




Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)	
Powierzchnia ECO TOP	158 /194,34
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	170 /209,10
Malowana (RAL 9003)*	211 /259,53
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	189 /232,47
DOPLATY	
do dwuskrzydłowych	+50%
korona „100”, „110”	+20%
CENA (zł) netto /brutto (VAT 23%)	

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



WYMIARY KORONY		do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi chowanych w ścianę - standard polski		do ościeżnicy ZN, ZI SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DIN (nie dotyczy DIN DUO) - standard polski		do ościeżnicy ZT SYSTEM POL-SKONE - standard polski		do ościeżnicy ZI SYSTEM DIN DUO - standard polski		do ościeżnicy ZV - standard polski		do ościeżnicy dREWNIANEJ regulowanej DUO (DI) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski		do ościeżnicy ZZ opaska 60 mm) - standard polski	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm
do drzwi jednoskrzydłowych	typ	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	1003	969	875	865	1003	969	875	865
	„60”	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1103	1069	975	965	1103	1069	975	965
	„70”	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1203	1169	1075	1065	1203	1169	1075	1065
	„80”	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1303	1269	1175	1165	1303	1269	1175	1165
	„90”	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	-	1238	1228	1194	1185	1194	1185	1194	1185
	„90 plus”	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1403	1369	1275	1265	1403	1369	1275	1265
	„100”	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	-	1413	1403	1375	1365	-	-	1375	1365
	„110”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
do drzwi dwuskrzydłowych	„60”+„60”	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500	1540	1528	1510	1500
	„70”+„60”	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600	1640	1628	1610	1600
	„70”+„70”	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1740	1728	1710	1700
	„80”+„60”	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700	1740	1728	1710	1700
	„80”+„70”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1840	1828	1810	1800
	„90”+„60”	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800	1840	1828	1810	1800
	„80”+„80”	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900	1940	1928	1910	1900
	„90”+„70”	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	2028	1918	1884	1910	1900	1940	2028	1910	1900
	„90”+„80”	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000	2040	2028	2010	2000
	„90”+„90”	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100	2140	2128	2110	2100
	„90”+„100”	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200	2240	2228	2210	2200
	„100”+„100”	2257	2297	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300	2340	2328	2310	2300
	wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]																		
		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157	2172	2156	2162	2157



Sk – szerokość po zewnętrznej
stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej
stronie korony

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T13-T15	Tuleje tworzywowe T258-T263, T240-T242	Tuleje tworzywowe T120-T141, T258, T276, T292, T295	Tuleje tworzywowe T292-T297, T276	Tuleje tworzywowe TK1-TK3	Tuleje mosiężne T5-T7	Tuleje TN1-TN5	podcięcie wentylacyjne standard	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne FORTIMO / MONA	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramienia przed wilgocią*	UWAGI
ARCO		X²	X²				X²			X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS T3	X	X		X	X	X	X	X						X¹	X¹		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach "70", "80", "90"
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X	X									X
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X	X						X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3 ESTATO B2, B3	X				X	X	X	X									X
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1	X				X	X	X	X						X¹	X¹	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X	X				X		X	X	X	
DECO	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II	X				X	X	X	X						X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN	X				X	X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, VITTORIA-W, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), ANMI, SUBLIME, ESPINA	X				X	X	X	X				X		X	X	X	
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X				X	X	X	X				X		X¹	X¹	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN								X									1) podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
PASSO, PRADO							X	X									
SABIA, CALYPSO							X	X									
SKŁADANE DUO	X	X	X	X	X	X	X	X									
SONATA LUX, SEMPRE LUX, SEMPRE INSERTO, SEMPRE SENSE, SEMPRE VERSE³ (fornirowane)							X²		X¹				X¹				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzorów W05
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE³ (Lamistone, Silkstone)		X²					X²		X¹				X¹				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05
FORTIMO		X²		X²			X²				X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
FORTIMO LUX							X²				X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUX A01	X				X	X	X	X						X¹	X¹		1) tylko w szerokościach "70", "80", "90"
HAPTIC						X	X	X				X		X	X	X	
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X	X	X	X									X
MONA		X					X				X¹		X¹				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90"
ETIUDA, ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX (WZORY A02, A03)								X¹									1) tylko w szerokościach "70", "80", "90" WZORY A02, A03
FIORI	X	X			X	X	X			X¹							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90"

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

	Szerokość drzwi	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym		Drzwi z tulejami wentylacyjnymi		Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych	
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10 mm [m²]	Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswyt między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]	Sumaryczny przekrój tulei standardowego przeswitu 10 mm [m²]	Dodatkowy przeswyt między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]
PRZYLIGOWE	"60"	0,019	0,009	25**	0,011	20**	
	"70"	0,022	0,010	20**	0,012	15**	
	"80"	0,026	0,011	15**	0,013	15**	
	"90"	0,029	0,012	15**	0,014	10**	
	"100"	0,033	0,013	10**	0,015	10**	
	"110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**	
DUO (BEZPRZYLIGOWE)	"60"	0,016	0,009	25**	0,011	20**	
	"70"	0,020	0,010	20**	0,012	15**	
	"80"	0,024	0,011	15**	0,013	15**	
	"90"	0,028	0,012	15**	0,014	10**	
	"100"	0,032	0,013	10**	0,015	10**	
	"110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**	
LUMEN	"60"	0,015	-	-	-	-	
	"70"	0,019	-	-	-	-	
	"80"	0,023	-	-	-	-	
	"90"	0,027	-	-	-	-	
ARCO	"60"	0,017	-	-	-	-	
	"70"	0,021	0,010	20**	-	-	
	"80"	0,026	0,011	15**	-	-	
	"90"	0,030	0,012	15**	-	-	
SEMPRE	"100"	0,034	0,013	10**	-	-	
	"60"	0,014	0,009	25**	-	-	
	"70"	0,018	0,010	20**	-	-	
	"80"	0,023	0,011	15**	-	-	
	"90"	0,027	0,012	15**	-	-	
	"100"	0,032	0,014	10**	-	-	
FORTIMO	"60"	0,016	0,009	25**	-	-	
	"70"	0,020	0,010	20**	-	-	
	"80"	0,024	0,011	15**	-	-	
	"90"	0,028	0,012	15**	-	-	

Standardowo przeswyt pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm





* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć przeswyt o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, (Etiuda LUX) wzory A1-A3
- Sempre Verse wzór W05
Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

WENTYLACJA*



Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Sempre Verse wzory W05-W08


Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)



TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)



TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



dopłata „70”	226/277,98
dopłata „80”	245/301,35
dopłata „90”, „90 plus”	259/318,57
dopłata „100”	279/343,17
dopłata „110”	299/367,77

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego



biały



brąz



czarny



beż



szary



antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt 15/18,45

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski 165/202,95
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski 210/258,30

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE i FORNIROWANE.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej oraz regulowanej drewnianej system POL-SKONE w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 i FORNIROWANE.
Zabezpieczenia przygotowane pod zawias typ K.

TYP ZABEZPIECZENIA

(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)

Dopłata do ceny katalogowej skrzydła lub ościeżnicy

Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm 395/485,85

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej 375/461,25

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej 375/461,25

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.



AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ B
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ D
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ C
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ K
15/18,45

system przylgowy



zawias czopowy typ M do ościeżnicy metalowej **15/18,45**

system przylgowy



zawias trójdzielnny typ T do ościeżnicy SYSTEM DIN **20/24,60**

system przylgowy



zawias trójdzielnny typ T do ościeżnicy SYSTEM DIN **80/98,40**

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty DUO srebrny
80/98,40

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty DUO biały
87/107,01

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty DUO czarny (kolekcja BLACK)
87/107,01

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty HARMONY srebrny
60/73,80

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty HARMONY biały
60/73,80

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty HARMONY czarny (kolekcja BLACK)
60/73,80

system przylgowy



zawias z funkcją domykającą (ościeżnica drewniana stała lub regulowana jednostronnie) **66/81,18**

ZAMKI



przylgowy



bezprzylgowy

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



kolory:
złoty, złoty-satyna, chrom,
chrom-mat, patyna, czarny

10/12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.



kolory:
złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat,
patyna, brąz, biały, czarny

8/9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

AKCESORIA

SAMOZAMYKACZ



samozamykacz	
kolorystyka:	cena od
srebrny, biały, brąz	205/252,15

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy. Dostępne również inne modele samozamykaczy – po konsultacji z Działem Handlowym.



uszczelka opadająca	
150/184,50	zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
190/233,70	zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

ODBOJNIKI DRZWIOWE



TYP 2 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25/30,75



TYP 5 (PODŁOGOWY)
mosiądz, nikiel, chrom, brąz
25/30,75

ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych



opcja zamek WK	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	130/159,90
czarny	140/172,20



opcja zamek WC	
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna	130/159,90
czarny	140/172,20

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



złoty, złoty-mat, chrom, chrom-satyna, patyna, czarny
99/121,77



Uchwyt ENTERO	
uchwyt	260/319,80
uchwyt WC	370/455,10



nikiel satyna

Uchwyt MAYA (wkładka 26,5 x 26,5 - 100/123,00)	
uchwyt	370/455,10
uchwyt WK, WB	370/455,10
uchwyt WC	460/565,80
WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej	

UCHWYTY do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła) z tworzywa sztucznego



DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)



chrom mat (standard)



złoty połysk (opcja)



czarny (opcja)



chrom połysk (opcja)

KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

ARCO



szyld dzielony	
kolor	mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany
klamka	43/52,89
rozeta WK, WB	17/20,91
rozeta WC	26/31,98

ARCUS



szyld dzielony		
kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	74/91,02	74/91,02
rozeta WK	29/35,67	31/38,13
rozeta WC	38/46,74	41/50,43

MENSA



szyld dzielony		
kolor	chrom	chrom satynowy
klamka	84/103,32	84/103,32
rozeta WK, WB	30/36,90	29/35,67
rozeta WC	40/49,20	38/46,74

VERSA



szyld dzielony		
kolor	chrom satynowany, nikiel satynowany	nikiel szczotkowany
klamka	73/89,79	73/89,79
rozeta WK, WB	29/35,67	31/38,13
rozeta WC	38/46,74	41/50,43

CRUX



szyld dzielony	
kolor	nikiel satynowy, chrom satyna
klamka	69/84,87
rozeta WK, WB	25/30,75
rozeta WC	34/41,82

ENCKE



szyld dzielony		
kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	67/82,41	72/88,56
rozeta WK, WB	29/35,67	30/36,90
rozeta WC	37/45,51	40/49,20

PASSO




szyld dzielony		
kolor	nikiel-mat	chrom mat
klamka	76/93,48	77/94,71
rozeta WK, WB	24/29,52	24/29,52
rozeta WC	32/39,36	32/39,36

AGOSTO



szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	51/62,73
rozeta WK	18/22,14
rozeta WB	33/40,59
rozeta WC	35/43,05

LINEA




szyld dzielony	
kolor	nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom
klamka	63/77,49
rozeta WK, WB	23/28,29
rozeta WC	34/41,82

TOPAZ



szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	45/55,35
rozeta WK, WB	18/22,14
rozeta WC	37/45,51

BOLD



szyld dzielony	
kolor	stal nierdzewna
klamka	69/84,87
rozeta WK, WB	18/22,14
rozeta WC	37/45,51

APRILE



szyld dzielony	
kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany, tytan
klamka	171/210,33
rozeta WK, WB	47/57,81
rozeta WC	92/113,16



IMAGE-O INOX

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	87 /107,01
rozeta WK, WB	42 /51,66
rozeta WC	89 /109,47



VERANO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, nikiel szcztokowany	chrom szcztokowany	czarny, biały
klamka	109 /134,07	109 /134,07	109 /134,07
rozeta WK, WB	47 /57,81	47 /57,81	47 /57,81
rozeta WC	92 /113,16	92 /113,16	92 /113,16



AUTUNNO

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, nikiel szcztokowany, chrom szcztokowany
klamka	151 /185,73
rozeta WK, WB	51 /62,73
rozeta WC	100 /123,00



INVERNO

szyld dzielony

kolor	nikiel szcztokowany, chrom szcztokowany, czarny, tytan	chrom błyszczący
klamka	240 /295,20	270 /332,10
rozeta WK, WB	51 /62,73	51 /62,73
rozeta WC	100 /123,00	100 /123,00



SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	87 /107,01
rozeta WK, WB	24 /29,52
rozeta WC	30 /36,90



ESTATE

szyld dzielony

kolor	chrom szcztokowany, tytan, nikiel szcztokowany, chrom błyszczący
klamka	161 /198,03
rozeta WK	56 /68,88
rozeta WC	108 /132,84



UNICO

szyld dzielony

kolor	biały mat	czarny mat	grafit strukturalny
klamka	52 /63,96	50 /61,50	51 /62,73
rozeta WK, WB	20 /24,60	20 /24,60	20 /24,60
rozeta WC	30 /36,90	29 /35,67	30 /36,90



LATINO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	110 /135,30
klamka + rozeta WB	110 /135,30
klamka + rozeta WC	156 /191,88



TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	108 /132,84
rozeta WK, WB	30 /36,90
rozeta WC	40 /49,20



EXIMUS

szyld dzielony

kolor	chrom/czarny, chrom/biały	chrom satyna czarny/ chrom satyna biały
klamka	77 /94,71	74 /91,02
rozeta WK, WB	24 /29,52	21 /25,83
rozeta WC	36 /44,28	33 /40,59



ARABIS

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	115 /141,45
rozeta WK, WB	46 /56,58
rozeta WC	86 /105,78



IBIZA

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	55 /67,65
rozeta WK, WB	32 /39,36
rozeta WC	47 /57,81



PRIMAVERA

kolor	szyld dzielony	
	chrom szczotkowany bez insertu	czarny bez insertu
klamka	277/340,71	277/340,71
rozeta WK	75/92,25	75/92,25
rozeta WC	108/132,84	108/132,84

Klamka przygotowana pod montaż insertu – możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi



LATON

kolor	szyld dzielony	
	stal nierdzewna	
klamka	71/87,33	
rozeta WK, WB	18/22,14	
rozeta WC	31/38,13	



HALLEY

kolor	szyld dzielony	
	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny	
klamka	50/61,50	
rozeta WK, WB	22/27,06	
rozeta WC	32/39,36	



HIGRO

kolor	szyld dzielony	
	stal nierdzewna	
klamka + rozeta WK	99/121,77	
klamka + rozeta WB	99/121,77	
klamka + rozeta WC	116/142,68	



NIQUEL

kolor	szyld dzielony	
	stal nierdzewna	
klamka	35/43,05	
rozeta WK, WB	18/22,14	
rozeta WC	31/38,13	



PATINA

kolor	szyld dzielony	
	stal nierdzewna	
klamka	71/87,33	
rozeta WK, WB	18/22,14	
rozeta WC	31/38,13	



SATEN

kolor	szyld dzielony	
	stal nierdzewna	
klamka	59/72,57	
rozeta WK, WB	18/22,14	
rozeta WC	31/38,13	



TRITTON

kolor	szyld podłużny rozstaw 72 mm	
	nikiel-mat, patyna	
klamka + rozeta WK	35/43,05	
klamka + rozeta WB	35/43,05	
klamka + rozeta WC	42/51,66	

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym




GALE (lewa, prawa)

kolor	szyld podłużny rozstaw 72 mm	
	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny	
klamka + rozeta WK	49/60,27	
klamka + rozeta WB	49/60,27	
klamka + rozeta WC	57/70,11	

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

Zestawienie wkładek

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnętrzne lokalowe							
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe z elektrozaczepem	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B	Harmony	Lumen
1	30x35	LOB	x	x			x			
2	30x30	LOB			x					x
3	30x40	LOB						x		
4	35x30	LOB				x			x	



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

CERBER PLUS

od **966**/1188,18

cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

CERBER PLUS:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB**

CERBER PLUS 37 dB:

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB**

(drzwi z progiem drewnianym)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB**

(drzwi z uszczelką opadającą)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**



klamka + zamek główny



rozeta górna



próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana




Katalog drzwi
technicznych
dostępny na stronie
internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



CERBER ALU dostępny w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane (przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania w innej kolorystyce oraz z wypełnieniem płytą pełną). Poniżej przykładowe wzory:



wzór W1	wzór W2	wzór W3
+ 288/354,24	+ 288/354,24	+ 195/239,85



wzór W4	wzór W5	wzór W6
+ 187/230,01	+ 288/354,24	+ 345/424,35

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)				
Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA I REGULOWANA					
Sop1		Sop2			
948		958			
988		998			
1088		1098			
1178		1188			
1188		1198			
Hop1		Hop2			
2114		2119			

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA				
SZEROKOŚĆ				
typ	So	Sd	Ss	Sc
„80”	881	871	818	897
„90”	981	971	918	997
„90 plus”	991	981	928	1007
„100”	1081	1071	1018	1097
WYSOKOŚĆ				
	Hd	Hs	Ho	Hc
	2055	2020	2060	2068

WYPOSAŻENIE		DODATKOWE (za dopłatą)	
ościeżnica drewniana malowana kolor biały (RAL 9003) oraz grafit (RAL 7024), fornirowana lub oklejana folią lub laminatem CPL 0,15 mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła		powierzchnia SILKSTONE CPL	225/276,75
ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016), białym (RAL 9003), szarym (RAL 7047), grafit (RAL 7024), brązowym (RAL 8014) lub beżowym (RAL 1001)		rozmiar „100”	+20%
zawiasy czopowe wkręcane regulowane „80”-„100” – 3 szt.		ościeżnica drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi i listwą maskującą	str. 169
niezależne bolce antywyważeniowe - 2 szt.		malowanie ościeżnicy metalowej w kolorach po konsultacji z Działem Handlowym	
zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek) - 2 szt., rozstaw klamki 72 mm		uszczelka opadająca (bez progu)	180/221,40
próg dębowy o wysokości 20 mm		zawiasy z funkcją domykającą - tylko ościeżnica drewniana	66/81,18
wizjer srebrny		wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	120/147,60
WYMIARY		drzwi o wysokości (Hd) 1950 mm, 2000 mm (dotyczy ościeżnicy drewnianej)	+10%
standardowe:		osłonki na zawiasy:	
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 855x2067 mm		biały/brąz	10/12,30
drzwi z ościeżnicą metalową: 897x2068 mm, 997x2068 mm		chrom/nikiel mat	25/30,75
wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°):		złoty mat	40/49,20
drzwi z ościeżnicą drewnianą: 1005x2067 mm		wizjer panoramiczny	str. 168
drzwi z ościeżnicą metalową: 1007x2068 mm		zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	40/49,20
konstrukcja umożliwia skrócenie drzwi do 50 mm (nie dot. ościeżnicy metalowej)		zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz	bez dopłaty
		klamka GARDA w kolorze czarnym	208/255,84
		rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	81/99,63
		wkładka WILKA w kolorze czarnym	155/190,65
		obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	40/49,20



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa RAL 9005

CERBER PLUS RC2

od **1250**/1537,50
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem drewnianym lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem drewnianym)

odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012

3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**



zamek listwowy



zamek listwowy



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie



Zobacz
więcej
inspiracji





WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	1650/2029,50	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50
ECO TOP	1250/1537,50	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50
UNI MAT PLUS	1320/1623,60	1420/1746,60	1520/1869,60	1620/1992,60
HIGH TOP	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50	1750/2152,50
LAMISTONE CPL	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50
SILKSTONE	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50
FORNIROWANE GRUPA A	1650/2029,50	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50
FORNIROWANE GRUPA B	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50	2050/2521,50
FORNIROWANE GRUPA C	1850/2275,50	1950/2398,50	2050/2521,50	2150/2644,50



próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

KOLORYSTYKA




*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA METALOWA

szerokość [mm]			
	S _c	S _d	S _o
„80”	897	871	887
„90”	997	971	987
„90 Plus”	1007	981	997
„100”	1097	1071	1087




wysokość [mm]		
H _c	H _d	H _o
1951	1938	1946
2001	1988	1996
2068	2055	2063
2168	2155	2163
2268	2255	2263




OŚCIEŻNICA DREWNIANA

szerokość [mm]		
	S _d	S _o
„80”	895	925
„90”	995	1025
„90 Plus”	1005	1035
„100”	1095	1125



wysokość [mm]	
H _d	H _o
1950	1965
2067	2082
2167	2182
2267	2282




S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.	rozmiar „100” +20%
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem	wypełnienie z płyty pełnej 120/147,60
blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (dot. drzwi z ościeżnicą drewnianą)	kolorystyka SILKSTONE CPL 225/276,75
bolce antywyważeniowe – 3 szt.	dekory aluminiowe (nie dot. 37 dB) 99/121,77
wizjer Ø15	kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel satyna 140/172,20
próg dębowy	klamka i rozeta GARDA w kolorze srebrnym str. 168
wizjer srebrny	uszczelka opadająca (bez progu) 180/221,40
WYMIARY	wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe oraz ozdobne frezowania w postaci ryfli po konsultacji z Działem Handlowym
Drzwi z ościeżnicą drewnianą: 895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	wizjer panoramiczny str. 168
Drzwi z ościeżnicą metalową: 897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.	zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) 40/49,20
	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz – str. 138 bez dopłaty
	klamka GARDA w kolorze czarnym 208/255,84
	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 81/99,63
	wkładka WILKA w kolorze czarnym 155/190,65
	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005

CERBER PLUS RC2

od **1490**/1832,70

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą stałą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydła (wystaje około 1 mm). Umieszczona jest tylko od strony zewnętrznej drzwi, czyli zawsze od strony klatki schodowej. Aplikację idealnie uzupełni ościeżnica metalowa w kolorze czarnym RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.



szklana aplikacja - NOWOŚĆ



zamek listwowy i klamka w kolorze czarnym



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewnątrz

Zobacz
więcej
inspiracji





rozeta górna z gałką w kolorze czarnym



blacha zaczepowa zamka w kolorze czarnym

WERSJA	W1S	W1S	W1S 37 dB	W1S 37 dB
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (RAL 9003)	1890/2324,70	1990/2447,70	2130/2619,90	2230/2742,90
ECO TOP	1490/1832,70	1590/1955,70	1750/2152,50	1850/2275,50
UNI MAT PLUS	1560/1918,80	1660/2041,80	1820/2238,60	1920/2361,60
HIGH TOP	1590/1955,70	1690/2078,70	1850/2275,50	1950/2398,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1690/2078,70	1790/2201,70	1950/2398,50	2050/2521,50
LAMISTONE CPL	1590/1955,70	1690/2078,70	1850/2275,50	1950/2398,50
SILKSTONE	1590/1955,70	1690/2078,70	1850/2275,50	1950/2398,50
FORNIROWANE GRUPA A	1890/2324,70	1990/2447,70	2130/2619,90	2230/2742,90
FORNIROWANE GRUPA B	1990/2447,70	2090/2570,70	2230/2742,90	2330/2865,90
FORNIROWANE GRUPA C	2090/2570,70	2190/2693,70	2330/2865,90	2430/2988,90

OŚCIEŻNICE



SZEROKOŚĆ [mm]

	S _c	S _d	S _o
„80”	897	871	887
„90”	997	971	987
„90 Plus”	1007	981	997
„100”	1097	1071	1087

WYSOKOŚĆ [mm]

	H _c	H _d	H _o
	2068	2055	2063

OŚCIEŻNICA METALOWA




SZEROKOŚĆ [mm]

	S _d	S _o
„80”	895	925
„90”	995	1025
„90 Plus”	1005	1035
„100”	1095	1125

WYSOKOŚĆ [mm]

	H _d	H _o
	2067	2082

OŚCIEŻNICA DREWNIANA



S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE


szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi
zawiasy czopowe wkręcane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt.
komplet osłonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym
zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm)
z czteropunktowym ryglowaniem
blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym
bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.
wizjer srebrny Ø15
próg dębowy

WYMIARY

Drzwi z ościeżnicą drewnianą:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.
Drzwi z ościeżnicą metalową:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”	+20%
wypełnienie z płyty pełnej	120/147,60
kolorystyka SILKSTONE CPL	225/276,75
kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel satyna	140/172,20
uszczelka opadająca (bez progu)	180/221,40
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)	40/49,20
klamka GARDA w kolorze czarnym	208/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	81/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym	155/190,65
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	40/49,20
zmiana koloru progu dębowego standard na kolor szary, brąz lub czarny – str. 138	bez dopłaty



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

B-30/C-30

B-30 od 1650/2029,50

C-30 od 2270/2792,10

cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie

POL-SKONE B-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012

– **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelność – **klasa Sa, S₂₀₀**

Odporność ogniowa – **klasa EI₃₀**

Izolacyjność akustyczna – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2728/W



klamka



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi B-30, wzór W0, ościeżnica stała drewniana



WERSJA W0

MALOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
--------------------------------	---------	--------------	---

B-30 2090/2570,70 1650/2029,50 1720/2115,60 1750/2152,50

C-30 2625/3228,75 2270/2792,10 2340/2878,20 2320/2853,60

LAMINOWANE CPL 0,2 mm	FORNIROWANE		
	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C

B-30 1850/2275,50 2090/2570,70 2195/2699,85 2300/2829,00




C-30 2420/2976,60 2625/3228,75 3014/3707,22 3140/3862,20

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



próg dębowy

KOLORYSTYKA




dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60


*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

Standard: ościeżnica stała sosnowa



Opcjonalnie: ościeżnica regulowana jednostronnie



Rozmiar drzwi (mm)	S _d (mm)	S _o (mm)	S _{op} (mm)	H _{op} (mm)	H _d (mm)	H _o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

ościeżnica stała sosnowa
C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna)
B-30: nawiercenie pod klamkę GARDA
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym (B-30)/ pięciopunktowym (C-30) ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny
zawiasy czopowe wkręcane regulowane („80”- „90” – 3 szt., „100” – 4 szt.)
bolce antywyważeniowe - 5 szt.
próg dębowy o wysokości 20 mm


WYMIARY

standard: 1012 x 2075 mm
opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
szerokość „90 plus” - 1032x2075 mm (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°)

DODATKOWE (za dopłatą)

powierzchnia SILKSTONE CPL 225/276,75
ościeżnica regulowana str. 169
rozeta GARDA w kolorze srebrnym 70/86,10
klamka GARDA klasy 3 w kolorze srebrnym 181/222,63
komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna od 140/172,20
wizjer panoramiczny str. 168
wymiar 1112 x 2175 mm +10%
klamka GARDA w kolorze czarnym 208/255,84
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 81/99,63
wkładka WILKA w kolorze czarnym od 165/202,95
zmiana koloru pręgu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz – str. 138 bez dopłaty
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

RC3

od **1550**/1906,50
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1



klamka



rozeta górna



zawias



ościeżnica metalowa

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana



WERSJA

W0

	MAŁOWANE biały RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 mm
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	1985/2441,55	1550/1906,50	1620/1992,60	1650/2029,50	1750/2152,50
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	2090/2570,70	1650/2029,50	1720/2115,60	1750/2152,50	1850/2275,50

FORNIROWANE

	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	1985/2441,55	2090/2570,70	2195/2699,85
drzwi RC3 z ościeżnicą metalową	2090/2570,70	2195/2699,85	2300/2829,00

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)





próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA



dopłata do koloru podstawowego białego (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



stała drewniana
RC3




stała metalowa
RC3

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ościeżnica metalowa lub stała drewniana	powierzchnia SILKSTONE CPL 225/276,75
próg dębowy o wysokości 20 mm	ościeżnica drewniana regulowana str. 169
zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny	rozeta GARDA w kolorze srebrnym 70/86,10
zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.	klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) w kolorze srebrnym 181/222,63
bolce antywyważeniowe - 5 szt.	komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna 140/172,20
nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm)	wizjer panoramiczny str. 168
WYMIARY	zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) 40/49,20
ościeżnica metalowa:	klamka GARDA w kolorze czarnym 208/255,84
skrzydło (w przyldzie): 924 x 2022 mm	rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 81/99,63
drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1004 x 2071 mm	wkładka WILKA w kolorze czarnym od 155/190,65
ościeżnica drewniana:	zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - str. 138 bez dopłaty
drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1012 x 2075 mm	obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit 40/49,20
opcjonalne wymiary (ościeżnica drewniana): 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm	
szerokość „90 plus” - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji z ościeżnicą drewnianą) pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°	

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012, a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4

od **2250**/2767,50

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_s-35, D_s-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 12400:2004

Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias obiektywowy



bolce antywyważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa







WERSJA	pełne 00
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	2460/3025,80
ECO TOP	2250/2767,50
UNI MAT PLUS	2320/2853,60
HIGH TOP	2360/2902,80
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2360/2902,80
LAMISTONE CPL	2360/2902,80
SILKSTONE	2360/2902,80
FORNIROWANE GRUPA A	2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA B	2710/3333,30
FORNIROWANE GRUPA C	3110/3825,30

Cena skrzydła zawiera wkładki oraz klamkę.
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.
Cena 1 kompletu drzwi stanowi sumę ceny skrzydła + ceny ościeżnicy + ceny progu ze stali nierdzewnej.

KOLORYSTYKA



*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym


dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]			
	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080




wysokość [mm]		
Hc	Hd	Ho
1966	1944	1954
2066	2044	2054
2166	2144	2154



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 2 szt.
bolce antywyważeniowe – 5 szt.
klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
komplet wkładek klasy 6
WYMIARY
drzwi z ościeżnicą metalową: 904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości
maksymalny wymiar 1104x2166 mm

DODATKOWE (za dopłatą)	
aminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm:	
szerokość „80”	99/121,77
szerokość „90”, „100”	149/183,27
szerokość 1104 mm	+10%
wysokość 2166 mm	+10%
ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01	890/1094,70
grubość 1,5 mm	
próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	100/123,00
wizjer panoramiczny	str. 168
zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny	70/86,10
zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny	35/43,05
zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny	od 20/24,60
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	40/49,20



drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4 EI30

od **2495**/3068,85

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012 oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990

Odporność ogniowa – **klasa EI,30**

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_p-35, D_s-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 16034: 2014

Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych **Nr 020-UWB-2815/W**



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



bolce antywyważeniowe

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa



klamka i rozeta Toronto
w kolorze czarnym



próg ze stali nierdzewnej

WERSJA	pełne 00
MALOWANE (BIAŁY RAL 9003)	2800/3444,00
ECO TOP	2495/3068,85
UNI MAT PLUS	2525/3105,75
HIGH TOP	2525/3105,75
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2565/3154,95
LAMISTONE CPL	2565/3154,95
SILKSTONE	2565/3154,95
FORNIROWANE GRUPA A	2800/3444,00
FORNIROWANE GRUPA B	2940/3616,20
FORNIROWANE GRUPA C	3100/3813,00

Cena skrzydła zawiera wkładki oraz klamkę.
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu
w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz
prugu ze stali nierdzewnej.
Cena 1 kompletu drzwi stanowi sumę ceny
skrzydła + ceny ościeżnicy + ceny prugu ze stali
nierdzewnej.

KOLORYSTYKA

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
					310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60
UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm*	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	MALOWANE		


*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)


OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080



wysokość [mm]	Hc	Hd	Ho
grubość 1,5 mm	1966	1944	1954
	2066	2044	2054
	2166	2144	2154



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 3 szt.
bolce antywyważeniowe – 5 szt.
klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
komplet wkładek klasy 6
uszczelki pęczniące
brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego
WYMIARY
drzwi z ościeżnicą metalową: 904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości
maksymalny wymiar 1104x2166 mm

DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm:	
szerokość „80”	99/121,77
szerokość „90”, „100”	149/183,27
szerokość 1104 mm	+10%
wysokość 2166 mm	+10%
ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm	890/1094,70
próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	100/123,00
wizjer panoramiczny	str. 168
zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny	70/86,10
zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny	35/43,05
zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny	od 20/24,60
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit	40/49,20
samozamykacze ramieniowe, szynowe	katalog drzwi technicznych

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH



OTERMA		KLASA II rozstaw 72 mm	
kolor	srebrny, inox	tytan	
klamka - klamka na szyldzie	107/131,61	107/131,61	
rozeta górna	43/52,89	43/52,89	
klamka - gałka	119/146,37	119/146,37	



OTERMA II		KLASA II rozstaw 72 mm	
kolor	inox, tytan	srebrny	
klamka - klamka na szyldzie	129/158,67	129/158,67	
rozeta górna	55/67,65	55/67,65	
klamka - gałka	119/146,37	119/146,37	



GARDA*		KLASA III rozstaw 72 mm		rozstaw 92 mm	
kolor	F1 (srebrny)	czarny	F1 (srebrny)	czarny	
klamka + klamka na szyldzie z zabezpieczeniem wkładki	181/222,63	208/255,84	181/222,63	208/255,84	
rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki	70/86,10	81/99,63	70/86,10	81/99,63	


do drzwi ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN dla klamki GARDA: śruby 80 mm, trzpień 130 mm
do drzwi ARGALI dla klamki GARDA: śruby 90 mm, trzpień 130 mm
* klamka GARDA rozstaw 92 mm do drzwi zewnętrznych: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

OSŁONKI NA ZAWIASY
DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)



czarny	7/8,61
chrom mat	10/12,30
złoty	10/12,30

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



WŁĄDKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH

kolor	wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C)	wkładka klasy 6
	1 szt.	1 szt. (z gałką)	komplet – 2 szt. (z 1 gałką)	komplet – 2 szt. (z 1 gałką)
	złota, srebrna	złota, srebrna	srebrna, nikiel-satyna	czarny*
do drzwi B-30	-	-	140/172,20** 150/184,50***	180/221,40** 190/233,70***
do drzwi CERBER PLUS	48/59,04	55/67,65	140/172,20	165/202,95
CERBER PLUS RC2	-	-	140/172,20	165/202,95
do drzwi RC3	-	-	140/172,20	180/221,40
do drzwi RC4	-	-	150/184,50	180/221,40
do drzwi ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN	-	-	150/184,50	-
do drzwi ARGALI	-	-	350/430,50	-

UWAGA! Przy zamówieniu wkładki należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi.

*podane ceny dotyczą zamówienia minimum 10 kpl. danego rodzaju i symetrii wkładek WILKA BLACK.

**otwierane do wewnątrz

***otwierane na zewnątrz

OSŁONKI NA ZAWIASY
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)



biały, brąz	2/2,46
chrom/nikiel	7/8,61
złoty mat	11/13,53
czarny	7/8,61

Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.



WIZJER PANORAMICZNY

srebrny	65/79,95
złoty	70/86,10
czarny, antracyt	75/92,25

WŁĄDKI DO DRZWI
WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	1 szt. złota, srebrna
do przylgowych 30/35	25/30,75
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	25/30,75
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	25/30,75

Zestawienie wkładek

Rozmiar wkładki	Producent	Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB CERBER PLUS RC2		Cerber PLUS Cerber PLUS 37 dB		B-30/C-30		RC3		RC4		ELEGANT PLUS / ELEGANT INOX		SATURN	ARGALI
		klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka OTERMA, OTERMA II	klamka OTERMA, OTERMA II	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka TORONTO z zabezpieczeniem wkładki	klamka TORONTO z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki	klamka Garda z zabezpieczeniem wkładki
		otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	wszystkie wersje	wszystkie wersje
30x35G	LOB			x											
30Gx40	LOB				x										
30Gx35	Wilka		x												
30x35G	Wilka	x													
40x30G	Wilka								x						
35Gx40	Wilka									x	x				
35Gx45	Wilka						x								
35x40G	Wilka					x		x							
35Gx50	Wilka													x	
35Gx55	Wilka												x		
55Gx35	Wilka											x			
55Gx50	Wilka														x

Wizjery:

- drzwi Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012, wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		B-30, C-30, RC3		MALOWANE biały 001 RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	259/318,57	181/222,63	211/259,53	186/228,78	259/318,57	298/366,54	314/386,22
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	259/318,57	181/222,63	211/259,53	186/228,78	259/318,57	298/366,54	314/386,22
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	290/356,70	202/248,46	232/285,36	208/255,84	290/356,70	335/412,05	352/432,96
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	290/356,70	202/248,46	232/285,36	208/255,84	290/356,70	335/412,05	352/432,96
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	325/399,75	227/279,21	257/316,11	233/286,59	325/399,75	372/457,56	391/480,93
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	325/399,75	227/279,21	257/316,11	233/286,59	325/399,75	372/457,56	391/480,93
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	354/435,42	250/307,50	280/344,40	256/314,88	354/435,42	406/499,38	426/523,98
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	354/435,42	250/307,50	280/344,40	256/314,88	354/435,42	406/499,38	426/523,98
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	398/489,54	281/345,63	311/382,53	289/355,47	398/489,54	459/564,57	482/592,86
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	398/489,54	281/345,63	311/382,53	289/355,47	398/489,54	459/564,57	482/592,86
		ZB11	410-429	494/607,62	351/431,73	381/468,63	361/444,03	494/607,62	569/699,87	597/734,31
		ZB12	429-476	494/607,62	351/431,73	381/468,63	361/444,03	494/607,62	569/699,87	597/734,31
		ZB13	476-495	524/644,52	373/458,79	403/495,69	383/471,09	524/644,52	604/742,92	634/779,82
		ZB14	495-542	524/644,52	373/458,79	403/495,69	383/471,09	524/644,52	604/742,92	634/779,82
		ZB15	542-561	554/681,42	394/484,62	424/521,52	405/498,15	554/681,42	638/784,74	670/824,10
		ZB16	561-608	554/681,42	394/484,62	424/521,52	405/498,15	554/681,42	638/784,74	670/824,10

DOPLATY

do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy)

+10%

opaski łączone pod kątem 90°

30/36,90

TABELA DOPLAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych

GRUPA I

+20%

GRUPA II

+30%

GRUPA III

+40%

GRUPA IV


+60%

GRUPA V

+75%

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)


*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)



Opaska

Listwa drzwiowa

do drzwi B-30, C-30, RC3




Opaska mocowana w panelu

Panel

Listwa drzwiowa

do drzwi B-30, C-30, RC3




Opaska mocowana w panelu

Panel 198 mm

Panel

Listwa drzwiowa


do drzwi B-30, C-30, RC3



Opaska mocowana w panelu

Panel

Listwa drzwiowa



Opaska mocowana w ościeżnicy

Listwa drzwiowa


do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-561	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561-608	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm



drzwi ARGALI, wzór W02

ARGALI

od **3300**/4059,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=0,78 W/m²K***
klasa antywłamaniowości **RC2**

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana z **ramiaka drewnianego sosnowego**, wzmocnionego profilem stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.



klamka, panel z blachy



rozeta górna

Ud=0,78*
W/m²K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA




zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ARGALI, wzór W02



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
FARBY KRYJĄCE	3300/4059,00	3740/4600,20	3740/4600,20	3740/4600,20	3740/4600,20
FARBY TRANSPARENTNE	3630/4464,90	4070/5006,10	4070/5006,10	4070/5006,10	4070/5006,10

KOLORYSTYKA

FARBY KRYJĄCE

003
biały
(RAL 9016)

004
brąz
(NCS s8010-Y90R)

FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

FARBY KRYJĄCE



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne) próg dębowy z profilem aluminiowym system antywyważeniowy („wręg francuski”) podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm drzwi otwierane na zewnątrz



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw
„80”	1000	971	801
„90”	1100	1071	901
„100”	1200	1171	1001


WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _w
2120	2105	2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

DODATKOWE (za dopłatą)	
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 55G/50 (komplet – 2 szt. z gałką)	350/430,50
klamka GARDA, rozstaw 92 mm	str. 168
PARAMETRY	
współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m²K dla drzwi sosnowych W00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010	
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=0,5 W/m²K wg EN 674	
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2	

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębnekowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.



drzwi SATURN, wzór 03S1

SATURN

od **2970**/3653,10
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,1 W/m²K***
klasa antywłamaniowości **RC2**


Drzwi w systemie przylgowym zbudowane z **ramiaka drewnianego sosnowego** wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dotyczy wersji L1, L2, L3, L4).
Grubość skrzydła 61 mm.



klamka



rozeta górna



blacha-panel

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi SATURN, wzór L2




WERSJA	00	01	02	03	03S1	04S1	04S2
FARBY KRYJĄCE	2970/3653,10	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3700/4551,00	3300/4059,00	3300/4059,00
FARBY TRANSPARENTNE	3300/4059,00	3630/4464,90	3630/4464,90	3630/4464,90	4070/5006,10	3630/4464,90	3630/4464,90



WERSJA	04S3	04S5	L1	L2	L3	L4
FARBY KRYJĄCE	3410/4194,30	4180/5141,40	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00	3300/4059,00
FARBY TRANSPARENTNE	3740/4600,20	4510/5547,30	3630/4464,90	3630/4464,90	3630/4464,90	3630/4464,90

NAKLADKI POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ DO DRZWI SATURN



	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
sosnowe	140/172,20 (kpl) 25/30,75 (m.b.)	160/196,80 (kpl) 30/36,90 (m.b.)	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)
dębowe	180/221,40 (kpl) 35/43,05 (m.b.)	230/282,90 (kpl) 45/55,35 (m.b.)	250/307,50 (kpl) 50/61,50 (m.b.)

Drzwi jednoskrzydłowe z nakładkami poszerzającymi ościeżnicę

SZEROKOŚĆ					
Typ	S _w	S _d	S _n	S _o	H _o
„80”	811	931	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90”	911	1031	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100”	1011	1131	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
WYSOKOŚĆ:				H _d	H _w
				2081	2000

S_w, H_w - szerokość / wysokość światła przejścia, S_d, H_d - szerokość / wysokość drzwi
S_n - szerokość nakładek poszerzających, S_o, H_o - proponowany wymiar montażowy

KOLORYSTYKA



003 biały (RAL 9016)
004 brąz (NCS s8010-Y90R)



wybarwienie
na dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA



kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)


dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

próg dębowy z profilem aluminiowym
ościeżnica 100x60 mm; ościeżnica dębowa: farby transparentne lub kryjące
system antywyważeniowy („wrgę francuski”)
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa klasy P4 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz





SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w
„80”	960	931	811
„90”	1060	1031	911
„100”	1160	1131	1011
WYSOKOŚĆ		H _o	H _d
		2100	2081
			H _w
			2000

DODATKOWE (za dopłatą)

osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) **10/12,30**
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/50 (komplet – 2 szt. z gałką) **150/184,50**
klamka GARDA, rozstaw 92 mm str. 168

PARAMETRY

współczynnik przenikania ciepła: U_d=1,1 W/m²K dla drzwi wersja 00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą U_g=1,0 W/m²K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2



drzwi ELEGANT PLUS, wzór 03

ELEGANT PLUS

od **3900**/4797,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,4 W/m²K***

Drzwi w systemie przylgowym. **Rama drewniana sosnowa lub dębowa** klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi pakiet szybowy oraz panel termoizolacyjny ozdobny.



klamka



rozeta górna

Ud=1,4*
W/m²K
**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA**



zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ELEGANT PLUS, wzór D08



WERSJA 03 04 07 08 10



WERSJA D03 D04 D08

Ikony przedstawiają rozmiar „90”+„40”, pozostałe rozmiary dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży

jednoskrzydłowe	3900/4797,00
dwuskrzydłowe „90”+„40”	5850/7195,50
dwuskrzydłowe „90”+„50”	6240/7675,20
dwuskrzydłowe „90”+„60”	6630/8154,90
dwuskrzydłowe „90”+„70”	7020/8634,60
dwuskrzydłowe „90”+„80”	7410/9114,30
dwuskrzydłowe „90”+„90”	7800/9594,00

DOPLATY

drzwi dębowe	+25%
--------------	------

KOLORYSTYKA



003 biały (RAL 9016)
004 brąz (NCS s8010-Y90R)



wybarwienie na sośnie i dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
pakiet szybowy Ug=1,0 W/m²K z ciepłą ramką Termo TGI
niski próg dębowy 20 mm
okapnik drewniany
system podwójnych uszczeliek
ościeżnica: sosnowa
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
bolce antywyważeniowe




SZEROKOŚĆ			
drzwi jednoskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw
„80”	975	945	805
„90”	1075	1045	905
„100”	1175	1145	1005
drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sw
„90”+„40”	1530	1498	1358
„90”+„50”	1630	1598	1458
„90”+„60”	1730	1698	1558
„90”+„70”	1830	1798	1658
„90”+„80”	1930	1898	1758
„90”+„90”	2030	1998	1858

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hw
	2105	2090	2000

So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi dębowe	+25%
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	150/184,50
klamka GARDA, rozstaw 92 mm	str. 168

PARAMETRY
współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m²K dla drzwi wersja 03 (sosna selekcyonowana), zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą Ug=1,0 W/m²K wg EN 673



drzwi ELEGANT INOX, wzór W1

ELEGANT INOX

od **3900**/4797,00
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

współczynnik przenikania ciepła: **Ud=1,4 W/m²K***

Skrzydło drzwiowe w systemie przylgowym. **Rama drewniana sosnowa lub dębowa** klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel termoizolacyjny naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej INOX obustronnie.



klamka



szklenie, blacha

Ud=1,4*
W/m²K

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA



zawias

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

Zobacz
więcej
inspiracji



drzwi ELEGANT INOX, wzór W4




WERSJA	W1	W2	W3	W4
SOSNA	3900/4797,00	3900/4797,00	3900/4797,00	3900/4797,00
DĄB	4850/5965,50	4850/5965,50	4850/5965,50	4850/5965,50

KOLORYSTYKA



003
biały
(RAL 9016)



004
brąz
(NCS s8010-Y90R)



wybarwienie
na sosnie i dębie

KOLORYSTYKA OPCJONALNA




kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
niski próg dębowy 20 mm
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
bolce antywyważeniowe
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _w
„80”	975	945	805
„90”	1075	1045	905
„100”	1175	1145	1005

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _w
2105	2090	2000

S_o, H_o – proponowany wymiar montażowy

S_d, H_d – szerokość / wysokość drzwi

S_w, H_w – szerokość / wysokość światła przejścia

DODATKOWE (za dopłatą)

osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias)	10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) (komplet – 2 szt. z gałką)	150/184,50
klamka GARDA, rozstaw 92 mm	str. 168

PARAMETRY


współczynnik przenikania ciepła: U_d=1,4 W/m²K dla drzwi o szerokości „90” dla sosny selekcyjowanej we wszystkich wzorach, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą U_g=1,2 W/m²K wg EN 673


NAŚWIETLA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DO DRZWI ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

DO DRZWI SATURN, ARGALI



Minimalny wymiar naświetla 410 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Ceny za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4 przy kształcie prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, szkłe ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.



Minimalny wymiar naświetla 385 mm (zarówno szerokość, jak i wysokość).
Cena za naświetla szklone szybą przezroczystą P4/16/4/16/4 dla drzwi Argali lub P4/16/4 dla drzwi Saturn przy kształcie prostokątnym.
Przy szprosach, szkłe ornamentowym, typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja indywidualna.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 z pakietem P4/16/4/16/4 lub P4/16/4.



NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1575/1937,25	1050/1291,50
dębowe	2100/2583,00	1575/1937,25

NAŚWIETLA	cena za m ² powierzchni	
	do 0,6 m ²	powyżej 0,6 m ²
sosnowe	1969/2421,87	1313/1614,99
dębowe	2625/3228,75	1969/2421,87

Schematy dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży.

ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim. Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi wystawać poza otwarte drzwi. Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.



KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

WYBARWIENIA NA SOŚNIE

FARBY TRANSPARENTNE	5056 iroko	5062 cyprys	0022 jasny teak	0044 ciemny teak	0046 orzech	1040 impregnat	1519 dąb antyczny	9005 czarny transparent
	1710 oliwka antyczna	5219 teak antyczny	5063 pinia	5060 stara sosna	5067 sapelli	5065 afromozja	5059 wiśnia	9001 opal Weiss

WYBARWIENIA NA DĘBIE

FARBY TRANSPARENTNE	5056 iroko	5062 cyprys	0022 jasny teak	0044 ciemny teak	0046 orzech	1040 impregnat	1519 dąb antyczny	9005 czarny transparent
	1710 oliwka antyczna	5219 teak antyczny	5063 pinia	5060 stara sosna	5067 sapelli	5065 afromozja	5059 wiśnia	9001 opal Weiss





CZECHY
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

Gdańsk

Szczecin

+48 691 027 948
ph2@pol-skone.eu

Bydgoszcz

Toruń

Gorzów Wlkp.

Poznań

Zielona Góra

Wrocław

Opole

Katowice

Kraków

Rzeszów

SŁOWACJA
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

Olsztyn

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

Białystok

Warszawa

Łódź

Radom

Kielce

Lublin



POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.